

面板坝防水接缝材料HK961封边剂

产品名称	面板坝防水接缝材料HK961封边剂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/千克
规格参数	类型:弹性封边剂 型号:SR 规格:30公斤
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

HK961封边剂与沥青胶泥的区别：

HK961封边剂一般是桶装的，沥青胶泥也是桶装，HK961封边剂是30公斤一桶，沥青胶泥一桶为25公斤，HK961封边剂其状态为液体状或者为糊状（沥青胶泥分非下垂和自流平，非下垂为糊状，自流平为液体状），其开桶就可以立即使用。其次，两者在施工后的表现也有些许的差异，HK961封边剂可以在夏季70摄氏度不流淌，冬季零下25摄氏度不开裂，且粘结性非常优良，但是沥青胶泥的表现就要稍微差些，冬季易起皮，夏季易流淌，长久表现来看比HK961封边剂要差一些。

HK961封边剂的性能特点：

HK961封边剂又称HK弹性封边剂系以煤焦油为基料，按一定比例加入乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。HK961封边剂可在-25 -80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，HK961封边剂还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

HK961封边剂施工方法

- 1、清缝：HK961封边剂用清缝机将需灌缝的切割缝或伸缩接缝进行清缝，清缝深度宜为25～30cm，并用吹风机将浮尘吹净，缝壁上不能有浮尘；
- 2、加热、填灌：HK961封边剂(加热熔化前，要把内膜袋撕除干净，防止熔化时有片状物，影响施工)
- 3、机械填灌：用刀将HK961封边剂割成块状，放入灌缝机内，热熔温度设置在130 ，恒温在110 ；(已熔HK961封边剂不能直接与电热棒接触，而应用有导热油的隔层保温)把出料孔换到最大的，而进料阀门可关小点，滤网网孔的目数应大于100目，在取料及切割时小心，不要把砂石带入机器内。