

炉内吊架，安装吊架，温度伸缩轨，悬挂链输送机

产品名称	炉内吊架，安装吊架，温度伸缩轨，悬挂链输送机
公司名称	张家港市全球输送机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:琪楠输送
公司地址	中国 江苏 张家港市 锦丰镇华润路
联系电话	86 0512 56056722 13915506063

产品详情

品牌 琪楠输送

可以根据用户的要求加工,是流水线的配套产品,价格优惠,欢迎选购!(页面左侧友情链接中,有说明书资料下载)安装吊架：安装吊架是在安装输送线时用来夹持输送轨道的一种安装构件。炉内吊架：(可代温度升降接头)。性能:炉内伸缩优点:保护炉壁不易变形用途: 炉内固定轨道

检查轨：检查轨有一个可以开启的窗口，通过这个窗口可以装拆，检查和维修输送链条。每条输送线至少应配套1套检查轨道。较长者应配套2-3套。它一般设在驱动装置出口至张紧装置之间，或链条张力较小及便于检查维修的地方。

检查轨道长度为 $l=600$ (qxg-150型，qxg-200型) 和 $l=800$ (qxg-240型，qxg-250型，300型)

温度升降轨：当运行轨道要通过烘烤等高温区段时，应在高温区两端加设温度伸缩接头。温度伸缩接头的一端与轨道焊接，另一端与另一轨道滑套。两轨道间头保持适当隙以补偿受热变形。回转装置是引导链条及滑架平稳的沿轨道转弯的水平改向装置，安装在线路的水平转弯轨段上，回转装置可分为：链轮回转，光轮回转，滚子列回转三种结构。（1）链轮回转装置：链轮回转装置的回转轮为链轮，一般用于小的转弯半径，推荐使用 $z=10$ 的链轮。（ z -链轮齿数）

（2）光轮回转装置：光轮回转装置的回转为无牙光轮，一般用半径较大的水平转弯段。（3）滚子列回转装置：滚子列回转装置一般用于水平转向角度小于 90° ，或者转弯半径很大的水平转弯处。水平弯轨：用于链条运行转弯处，弯轨截面尺寸与直轨相同，水平弯轨回转半径 r 和直角 $^\circ$ 的标准规参照下表：可根据实际需要订制。

型号	r mm	$^\circ$
qxg-150	500、600	30、45、90、180
qxg-206、200	600、800	30、45、90、180
qxg-240、250	800、1000	30、45、90、180
qxg-300	1000	30、45、90、180

上拱弯轨和下拱弯轨：上拱弯轨和下拱弯轨专门用于上下坡段，弯轨截面尺寸与直轨相同，其常用回转

半径r和转角a的标准规格见下表，特殊规格可按用户要求定。

型号	r mm	°
qxg-150	500、600	30、45
qxg-206、200	600、800	30、45
qxg-240、250	800、1000	30、45
qxg-300	1000	30、45