

成都平箱篮球架,移动单臂篮球架,室外篮球架厂家,

产品名称	成都平箱篮球架,移动单臂篮球架,室外篮球架厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	产地:河北 型号:DC105 名称:达创
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

成都平箱篮球架,移动单臂篮球架,室外篮球架厂家,构原理：电动液压篮球架采用微电脑控制系统，设有篮球架升降系统、电器、液压系统。使用时电机接通220V、50HZ单项电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和走轮。

规格：篮球架伸臂3.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.5m x宽1.3cm x前0.85m x后0.55m，产品适合赛事。篮球架适用场地至少37.5m平箱篮球架。

参数：篮球架底座采用6mm铁板在折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，篮架立柱采用200mmx100mm方管、120mmx80mm方管和120mmx80mm方管拼焊而成，篮架伸臂直径300mm*370mm。移动单臂篮球架采用6mm钢板拼焊而成。焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患室外篮球架厂家，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免受撞击。

篮板：配用通用的度安钢化玻璃篮板(13mm厚贴防爆膜)规格：1800x1050(mm)，具有透明度、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受到伤害。篮板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒厚3.0mm，铝合金包边2.0mm。移动单臂篮球架

篮筐：篮圈采用 18mm实心圆钢制作.篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到比赛标准。室外篮球架厂家

篮球架并不是整体生产出来的，它是把篮球架的各个组成部分生产出来，然后在通过和固定的方法形成一个有机的整体，在安装篮板和篮筐等设备。底座的可以采用点焊或者氩弧焊的方法，这两种方法的非常牢固，平箱篮球架特别是点焊它能做到点对点的无缝，而支架的则不能采用点焊的方法了，要采用普

通的方法，因为篮球架的支架大多是都是管材在当做支撑物，管材的只要的结实就可以了。