

3吨压路机图片 双钢轮压路机 座驾压路机 前振后驱 三级变速

产品名称	3吨压路机图片 双钢轮压路机 座驾压路机 前振后驱 三级变速
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	发动机型号:ZN390/ZN390B 型式:立式水冷四冲程 功率:22KW/28.5KW
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

303双钢轮振动压路机

【产品型号】：LA-303

【主要特点】：轴传动 前振后驱 三级变速

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数：

型号	LA-303
发动机型号	ZN390/ZN390B
型式	立式水冷四冲程
功率	22KW/28.5KW
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
驱动方式	轴传动

激振力		53KN
振动频率		50HZ
理论振幅		0.5mm
爬坡能力		20%
振动轮宽度		1090mm
振动轮直径		780mm
压实速度	第 速度	2.4km/h
	第 速度	5.0km/h
	第 速度	7.8km/h
驱动力静线载荷		153N/CM
振动轮静线载荷		120N/CM
外形尺寸（长*宽*高）		2880*1275*2650mm
工作重量		3030kg

性能特点：

- 1、前轮系铰接式振动轮，可操纵压中机的动行方向，后轮系驱动轮，通过侧传动箱体与变速箱相连，装有减振器隔绝振动，使驾驶员操作更加舒适。
- 2、配备国内知名品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器。隔离振动传递到车架。
- 3、电器系统装有照明设备，便于在雾天或夜间作业
- 4、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，转弯灵活，易操作。