

高弹性凝固防水聚硫密封胶

产品名称	高弹性凝固防水聚硫密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫胶 型号:PG321 用途:防水涂料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

高弹性凝固防水聚硫密封胶作用：

高弹性凝固防水聚硫密封胶两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，高弹性凝固防水聚硫密封胶一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。高弹性凝固防水聚硫密封胶代理。按组分可分为双组分和单组分型。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

高弹性凝固防水聚硫密封胶施工方法：

基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。（本公司有配套的各种底涂料供给）

高弹性凝固防水聚硫密封胶使用说明注意事项：

一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的高弹性凝固防水聚硫密封胶把构筑物表面弄脏。

三、把箱内1桶白色高弹性凝固防水聚硫密封胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12,用前应先做小试。

四、把搅拌好的高弹性凝固防水聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）

六、配制好的高弹性凝固防水聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

高弹性凝固防水聚硫密封胶施工安全要求：

非下垂型高弹性凝固防水聚硫密封胶和自流平型高弹性凝固防水聚硫密封胶,高伸长,低模量的高弹性凝固防水聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14之间.夏天施工时,温度较高,高弹性凝固防水聚硫密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在北方高弹性凝固防水聚硫密封胶的寿命可达140年,在南方可达98年。在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

高弹性凝固防水聚硫密封胶产品特点：

高弹性凝固防水聚硫密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，高弹性凝固防水聚硫密封胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。