

优质YT-881系列氟橡胶制品专用烘箱-硅橡胶硫化烘箱-橡胶带防老化烘箱

产品名称	优质YT-881系列氟橡胶制品专用烘箱-硅橡胶硫化烘箱-橡胶带防老化烘箱
公司名称	苏州豫通自动化电热设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:豫通 规格:800*800*800 产地:江苏苏州
公司地址	吴江区同里镇云梨路358号
联系电话	0512-63113716 15324629696

产品详情

优质YT-881系列氟橡胶制品专用烘箱-硅橡胶硫化烘箱-橡胶带防老化烘箱-【豫通电热设备】硫化是在一定温度、时间和压力下，混炼胶的线型大分子进行交联，形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低，弹性增加，抵抗外力变形的能力大大增加，并提高了其他物理和化学性能，使橡胶成为具有使用价值的工程材料。硫化是**橡胶制品**加工的最后工序。硫化的好坏对硫化胶的性能影响很大，因此，应严格掌握硫化条件，而豫通烘箱恰好为你提供良好硫化环境保证你产品的使用寿命

优质YT-881系列氟橡胶制品专用烘箱-硅橡胶硫化烘箱-橡胶带防老化烘箱-【豫通电热设备】结构：

箱壳外体用优质冷轧钢板框架构成,以玻璃纤维作保温层垫料,保温性能良好.采用智能控温仪、数显时间继电器，精度高，直观醒目；与固态继电器配合具有连续P.I.D调整功能，当温度到达预置值后，由继电器接受控温仪输出讯号源节制，温度只能局限于P.I.D温区范围内精细浮动进行恒温工作，提高了箱内温度精度。电路装有超温保护器，当仪表失灵或误操作而引起温度超越设定值时，保护器立即动作切断控制电源，以保证被试物的安全，超温保护器可在额定温度范围内进行调整。工作室的鼓风循环装置，促使室内空气对流，有利于温度更趋均匀性。

规格型号

型号	DW-1.8*8	DW-1.8*12	DW-1.8*16	DW-1.8*20	DW-1.8*24	DW-1.8*28	
单元数	2	3	4	5	6	7	
带宽m	1800						
干燥段长m	8	12	16	20	24	28	
铺料厚mm	10-100						
使用温度oC	50-180						
换热面积	三层	43.6	64.8	86.4	108	129.6	151.2
	五层	72	108	144	180	216	252
干燥时间h	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.2-1.5	
蒸发强度	6-20Kg/ m2.h						
风机数量	1	1	1	1	2	2	
风机型号	6.3C	8C	10C	10C	8C	10C	
风机总功率kw	11	11	22	37	22*2	37*2	

优质YT-881系列氟橡胶制品专用烘箱-硅橡胶硫化烘箱-橡胶带防老化烘箱-【豫通电热设备】温馨提示：
我们可以定制各种型号的烘箱如果你还有其他方面的需求请你体前说明情况欢迎您的来电

我们的地址：吴江区同里镇云梨路358号电话：0512-63113716联系手机：15324629696 期待您的咨询