

天路扫路车滤芯 320*860清扫车吸尘滤芯 马路洗扫车除尘滤芯

产品名称	天路扫路车滤芯 320*860清扫车吸尘滤芯 马路洗扫车除尘滤芯
公司名称	固安县马庄镇新钢五金加工厂
价格	180.00/支
规格参数	海利森:除尘 各种型号:1 河北廊坊:03
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区南宋村
联系电话	15132602308

产品详情

天路扫路车滤芯 320*860清扫车吸尘滤芯 马路洗扫车除尘滤芯

除尘滤筒是由 长度挺括的滤料折叠成褶，尾粘合而成的星形过滤筒。除尘滤筒无笼骨，安装简便。

除尘滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 >0.6m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以 。水平安装，下层滤筒上部的粉尘 难 。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

除尘滤筒特点

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；

4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

除尘滤筒的用途分析：

1、化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、水泥生产线；

2、钻机集尘箱、涂装流水线、静电喷涂系统；

3、造船、电力、冶金、工程机械；

4、其他的各种工业用除尘及粉尘回收系统中。

1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活

性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀；

2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；

3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；

5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

6.安装维修方便,使用寿命长.

7.滤芯滤筒一般规格：320x860,325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、

350×1320,1590,1592,1692等，也可根据客户需要或提供图纸及样品研制设计生产.常用规格现货供应。

联系电话：15175684533 联系人：张经理