

# HTBS-40A细石混凝土泵 欧曼工程机械

产品名称	HTBS-40A细石混凝土泵 欧曼工程机械
公司名称	巨野欧曼工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧曼
公司地址	巨野县金山路北段路西(巨野山水水泥有限公司北300米)
联系电话	15653047999 17852889717

## 产品详情

专家快评：具有智能全自动反泵系统，全自动多点润滑系统，日本欧姆龙电器，系统更稳定，双信号双系统控制，当主控制信号发生故障，辅助系统可使设备正常工作，大大提高泵送施工可靠性

整机重量：3000kg

功率：45kw

理论最大混凝土输送量：40m/h

适合工况：该系列产品适用于地暖工程中细石混凝土填充,砂浆充填等大面积施工，施工效率高【产品详情】

承载极端施工强度欧曼机械关键部件采用进口配置可实现连续24小时不间断工作双信号双系统控制技术当混凝土输送泵主换向系统出现故障后，辅助换向系统可使设备继续正常工作，实现了泵送换向控制的双保险，大大提高了泵送施工的可靠性该系列产品适用于地暖工程中细石混凝土填充,砂浆充填等大面积施工，施工效率高具有智能全自动反泵系统，全自动多点润滑系统日本欧姆龙电器，系统更稳定双信号双系统控制，当主控制信号发生故障辅助系统可使设备正常工作，大大提高泵送施工可靠性电动式润滑泵，均采用多点式润滑系统：为中心泵送系统提供润滑油脂：提高元件使用寿命。采用大排量进口油泵分配阀采用先进的s管阀，密封性好，结构简单可靠。眼睛板和耐磨环采用硬质合金，耐磨性好，寿命长，更换方便，耐磨采用可自行补偿间隙机构。

流线型s管设计，电镀更耐磨，使用寿命更长

川崎进口油泵

液压系统简单，故障率低，维修方便【施工图片】

施工图片

施工图片

施工图片

### 【产品参数】

项目	单位
理论最大混凝土输送量	m/h
理论最大混凝土输送压力	Mpa
液压系统压力	Mpa
液压系统油路形式	
电机转速	r/min
电压	V
主油泵	
输送缸缸径*行程	mm
眼镜板切割环	mm
润滑系统	
搅拌正反转功能	
电机功率	Kw
最大骨料允许	mm
混凝土输送管直径	Mm
砼塌落度	mm
液压油箱容积	L
料斗容积	M <sup>3</sup>
上料高度	mm
遥控器	
电器	
外形尺寸长*宽*高	mm
整机质量	Kg
最大垂直输送距离	m
最大水平输送距离	m

分享到：