

# HTF II排烟风机加工 遂宁HTF II排烟风机 科禄格风机量大从优

产品名称	HTF II排烟风机加工 遂宁HTF II排烟风机 科禄格风机量大从优
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

## 产品详情

安装3c消防排烟风机时，要彻底检查部件，HTF-II排烟风机型号，部件是否齐全，部件是否紧固。当安装风扇，风扇应保持水平位置，和连接的风扇和空气出口管的连接应调整使其自然和一致的，应该允许，没有强烈的联系，管的重量不应该允许被添加到部分。

3c消防排烟风机与风管采用软管连接，长度不宜小于二百毫米、管径与3c消防排烟风机进出口尺寸一致。为了保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，安装时的松紧适度。对于装在3c消防排烟风机吸入端的帆布软管，可以安装稍微紧些，避免3c消防排烟风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

如何延长煤窑中3c排烟风机的寿命：

一、在3c排烟风机内与烟气的接触面上涂耐腐蚀的材料，遂宁HTF-II排烟风机，如耐蚀金属层或耐高温的耐酸油漆等；

二、3c排烟风机的叶轮要采用单板结构，不使用空腹叶片，单板叶片比空腹叶片的钢板厚，耐腐蚀时间长；

三、尽量降低入窑坯体的含水率，HTF-II排烟风机加工，尽量提高排烟温度，并对3c排烟风机壳体做好保温，HTF-II排烟风机报价，以避免排烟风机壳内出现凝露，这是减少含硫烟气腐蚀、延长排烟风机使用寿命的较好措施。

HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

HTF-II排烟风机加工-遂宁HTF-II排烟风机-科禄格风机量大从优由德州科禄格风机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州科禄格风机有限公司（[www.dzklgfj99.com](http://www.dzklgfj99.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!