

改性聚丙烯PP熔喷聚丙烯1500 金发驻极母粒 90 95 99级+

产品名称	改性聚丙烯PP熔喷聚丙烯1500 金发驻极母粒 90 95 99级+
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	230.00/kg
规格参数	聚丙烯:90级+熔喷料 PP1500:95级+熔喷原料 金发:99级+熔喷原材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

改性聚丙烯PP熔喷聚丙烯1500 金发驻极母粒 90 95 99级+

长期供应PP 1500原材料！关于PP-R0注塑温度(成型温度),PP-R0缩水率,PP-

R0流动性等相关参数请参照广州金发厂家提供的物性表数据。1、POM/S1320-003/德国巴斯夫 Ultraform®；2、PA66/A3EG3/德国巴斯夫 特性：玻纤增强

用于需用要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。3、HDPE/2208J/大庆石化

用途：工业用包装箱、瓶、筐4、PP/T30S/大连石化5、LDPE/LD100BW/燕山石化

电缆专用料6、PP/K1814/燕山石化 HP、注塑级、透明级，抗静电 钢性包装7、PP/K8003/燕山石化

ICP,注塑级,高抗冲 负重部件,汽车部件8、PC/3105/德国拜耳

特性：中高分子，挤塑或注塑成型，良好的物理机械性能。用于一般工业制品，不含脱模剂V-1

UL9、LLDPE/MRP-115/埃克森美孚 中密度，耐化学药品性好，有抗氧化剂，符合FDA要求，加工温度250-350度，ESCR、冲击强度、光泽度、刚性、加工性好

适合大型垃圾桶、农药容器、铁桶衬里、玩具、化学容器等10、EVA/UL00714/埃克森化学 VAC含量14%

PP 广州金发 1500 规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
------	----------	------

该料用途	电子应用
备注说明	阻燃剂,耐热性高

PP 广州金发 PP-R0 技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单
基本性能	比重	ASTM D-792	1.32	
	熔融指数	ASTM D-1238	16	g/10min
	成型收缩率	ASTM D-955	0.009-0.011	%
机械性能	抗张强度	ASTM D-638	30	Mpa
	伸长率	ASTM D-638	30	%
	弯曲模量	ASTM D-790	2199	Mpa
	拉伸强度	ASTM D-790	35	Mpa
	IZOD缺口冲击强度	ASTM D-256	0.806	J/m
	硬度	ASTM D-785	95	
热性能	负荷弯曲温度	ASTM D-648	280	