

灭火器维修厂家 灭火器维修 湖北新共安消防

产品名称	灭火器维修厂家 灭火器维修 湖北新共安消防
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

经维修部门修复的灭火器，应有消防监督部门认可的标记，并注以维修单位名称及维修日期。灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，灭火器维修期限，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，灭火器维修厂家，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，灭火器维修，存档以利查证。

干粉灭火器原理：干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于干粉灭火器流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉（主要含有碳酸氢钠）来灭火。结构：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。泡沫灭火器原理：泡沫灭火器内有两个容器，分别盛放两种液体，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，灭火器充装维修，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体：灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：手提式化学泡沫灭火器——5年；手提式酸碱灭火器——5年；手提式清水灭火器——6年；手提式干粉灭火器（贮气瓶式）——8年；手提贮压式干粉灭火器——10年；手提式1211灭火器——10年；手提式二氧化碳灭火器——12年；推车式化学泡沫灭火器——8年；推车式干粉灭火器（贮气瓶式）——10年；推车贮压式干粉灭火器——12年；推车式1211灭火器——10年；推车式二氧化碳灭火器——12年。灭火器维修厂家-灭火器维修-湖北新共安消防由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新共安消防——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号，联系人：余总。

