

十堰徐工旋挖机 徐工旋挖机修理 襄阳华飞翔

产品名称	十堰徐工旋挖机 徐工旋挖机修理 襄阳华飞翔
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

1、液压系统污染物主要有哪些因素呢？

（1）装配污染物

旋挖机在制造、装配、调试过程中，徐工旋挖机配件，液压系统较主要的污染物是装配污染物。

（2）污染物，生成污染物

这两种污染物的危害程度主要由于系统的防污染设计、设备产品出厂时的清洁度等级、作业环境、日常维护保养

如果污垢颗粒卡在支腿油缸的液压锁内，十堰徐工旋挖机，锁闭失效，会造成翻车事故。

与液压油经销商完成液压油测试。如果在2000小时维护间隔时液压油通过测试，则须由液压油经销商每季度对液压油进行一次测试，直到液压油未能通过测试并更换为止。如果在2000小时维护间隔时液压油未能通过测试，则须更换液压油。更换液压油之后，应继续执行季度定期维护检查。

更换液压油

拆下液压油箱上的放油塞，并将油箱中的油彻底排到容量合适的容器中。

用适合机器的液压油加注油箱。

发动机型号：给泵灌注燃料。

清除并妥当处置任何溢出的油。

注意：更换液压油时，建议使用温和溶剂清洁液压油箱并更换所有液压过滤器和滤网。

装配齿轮泵时要注意什么？

泵壳的磨损在进油腔会比较多一点如果泵壳是对称的，可以翻转180°再使用。对于被动齿轮，两头不能调换，拆下时要做记号。因为齿轮会发生一侧磨损。主动齿是与转动轴一体的，不能翻转；将被动齿翻转，徐工旋挖机液压油泵，可使两齿轮的啮合线接触点发生变化。泵装配完毕，要加入少许润滑油后才用手去稍作旋转，手感要畅顺。

十堰徐工旋挖机-徐工旋挖机修理-襄阳华飞翔(诚信商家)由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。襄阳市华飞翔液压设备有限公司（www.xywzjwx.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，襄阳华飞翔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵。