

# 防火复合保温板 襄阳防火保温板 银达银通

产品名称	防火复合保温板 襄阳防火保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

## 产品详情

- 1、原料的使用:防火板在生产过程中，使用的主要原料是一种硅质材料，加入粘结剂等特殊物质，会使纸张材料容烧，变成有一定防火效果的材料。利用特殊的原料，让防火板具有一定的防火效果，但其厚度、面积也影响了防火的能力，所以防火板不能完全防止火灾的蔓延。
- 2、使用方式:可以发现，防火板主要用于一些室内装饰，或者是家具柜的表面，也可以用于外墙外，是为了增加建筑物本身的防火性能。当防火板本身施工时，对使用粘接剂的水要求较高，需要保证板材的性能，在高温环境下，不会产生变化或减少问题，襄阳防火保温板，增加了防火板施工的难度。

主体结构在室内一侧，由于蓄热能力较强，可避免室温出现较大波动。既有建筑采取外保温进行改造施工时，聚氨酯防火保温板，可大大减少对住户的干扰。有些居民对新房要重新进行装修。在装修中，内保温层容易遭到破坏，外保温则可避免发生这种问题。外保温可以取得很高的经济效益。虽然外保温造价比内保温高一些，但只要采取适当的技术，单位面积造价可以增加不多。但由于比内保温增加了使用面积，实际上使单位使用面积造价降低，加上节约能源及改善热环境等优点，总的效益是十分显著的。

### 作业条件

- 1、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求，外门窗口安装完毕，经有关部门验收合格。
- 2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗保护。

- 3、外墙面上的雨水管卡，预埋铁件，穿墙管道等安装完毕后，并事先与节能装饰板安装协调配合。
- 4、施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠，应符合规程要求
- 5、预置混凝土外墙板接缝位置应按土建施工图及施工验收规范要求提前处理到位。
- 6、湿贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘接剂须采取防冻措施。

防火复合保温板-襄阳防火保温板-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。“保温板,防火保温板,防火保温材料”就选襄阳银达银通节能建材有限公司(www.xfydyt.com/),公司位于:湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604,多年来,银达银通坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。银达银通期待成为您的长期合作伙伴!