

成都吉尼起重 双梁桥式起重机厂家 金堂双梁桥式起重机

产品名称	成都吉尼起重 双梁桥式起重机厂家 金堂双梁桥式起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

本起重机带有可旋转挂梁，适用于钢厂、堆场和仓储等室内或露天的固定跨间，装卸及搬运钢板、型钢、盘卷等物料。特别适用于吊运不同规格且需水平旋转的场合。挂梁下可以携带电磁吸盘、夹钳等专用吊具。注：1、进入司机室的走台方式分为：端入、侧入、顶入。
2、起重量包含挂梁及专用吊具自重；3、挂梁*大旋转角度可按用户要求；
4、以上所有数据为室内使用时；5、参数表中起重机总功率为行车的本体功率，不含专用吊具功率。

起重机轮通常被称为铸造起重机，给料起重机，平板搬运起重机，钢卷夹起重机，盘式起重机以及为冶金厂服务的其他桥式起重机。为了确保起重机的安全运行，起重机在车轮直径的设计上有明确的精度，车轮的直径公差为h9。在相距很远的两个轨道上运行的相应的一组主动轮的相对较小的直径对于起重机的安全运行起决定性作用。当两组相应的行轮在轨道上运行时，金堂双梁桥式起重机，单位时间内运行的距离不同，双梁桥式起重机报价，这将导致起重机不同步运行并影响起重机的安全运行。因此，匹配起重机上的行轮锻件以控制行轮的相对直径差非常重要。同一组车轮的相对直径差通常应控制在0.12-0.15毫米。

起重机出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期（有的称为走合期），这是制造工厂根据起重机使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证起重机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重要环节。但部分用户由于缺乏起重机使用常识或是因为工期紧，或是想尽快获得收益，而忽视新机磨合期的特殊技术要求。有的用户甚至认为，反正厂家有包修期，机器坏了由厂家负责维修，双梁桥式起重机厂家，于是机器在磨合期内就长时间超负荷使用，双梁桥式起重机生产厂家，导致机器早期故障频繁发生，这不仅影响了机器的正常使用，缩短了机器的使用寿命，而且还因为机器损坏，影响了工程进度。因此，对起重机的磨合期的使用与保养应引起充分重视。

成都吉尼起重(图)-双梁桥式起重机厂家-金堂双梁桥式起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。“起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯”就选成都吉尼起重机械有限公司(www.hytqz.com/),公司位于:成都市金府机电城A区16栋,多年来,成都吉尼起重坚持为客户提供好的服务,联系人:吕经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。成都吉尼起重期待成为您的长期合作伙伴!