

# 通信一体化机柜批发 云尚 湖北通信一体化机柜

产品名称	通信一体化机柜批发 云尚 湖北通信一体化机柜
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

## 产品详情

通信一体化机柜可根据用户的具体要求来进行配备，分成单柜、双柜、三柜等机种其结构特性：严格遵守防护等级，能有效避免水和尘土的进入；外形规格可根据用户要求订制，冷轧板经精密机械加工而成，表面酸洗磷化，户外工艺喷塑处理，稳固高低不平，耐酸碱抗腐蚀；门边防水密封胶条采用发泡无缝胶条，具有特别好的密封性性能。通信户外机柜深度整合、工厂预验证测试相比现场施工建设更加规范、安全可靠；动环监控系统全方面监控基础设施，及时告警异常状况，安全无忧。通信一体化机柜是模块化设计，在一天内即可完成安装交付。一站式售后服务能及时处理各类设备故障问题，省时省心；标配动环监控系统，可本地、远程监控管理，更可多网点接入上层管理平台统一监管，多样化选择支持。

机房是为室外通信设计的绿色节能产品，可集成主设备，系统电源，交直流配电，环境监控，电池和防雷接地设备；同时也可以做为功能柜用途电源柜，电池柜，传输柜等，帮助运营商实现站址易选取，节能减排，快速部署。同时具有丰富的温控方案热交换，TEC，直通风供选择；并可为不同的仓体提供不同的温控方式，实现节能减排。通信一体化机柜是通信机房的配套设备，多应用于分组交换网工程、数字数据网工程 and 多媒体通信工程等场所，主要用于安装小型的通信设备及其附属设备、国产的或进口的集装式调制解调器、测试仪表、UPS、电源、网络服务器和成套电脑等。

户外通信一体化机柜使用要求 1.基本工作条件符合YD/T 1537-2006《通信系统用户外机柜一般要求》。环境温度工作温度范围：-10 ~ 45；储存温度范围：-40 ~ 70。相对湿度工作相对湿度范围：95% (40 ± 2)；储存相对湿度范围：95% (40 ± 2)。大气压力大气压力为70 ~ 106kPa。电源5.5.1交流电源 电压：220 ± 20%；频率：50 ± 2Hz。直流电源 额定电压+24V时，电压变化范围为：21 ~ 29V。额定电压为-48V时，电压变化范围为：-40 ~ -57V。