

# 电影院LED大屏一般做哪种清晰度的影院户外宣传大屏

产品名称	电影院LED大屏一般做哪种清晰度的影院户外宣传大屏
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

## 产品详情

电影院LED大屏一般做哪种清晰度的影院户外宣传大屏

户外P4全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴1921灯珠三合一，主要由红绿蓝三种颜色构成；一平方米有62500个像素点数，每个像素点之间的点间距为4mm；扫描方式为8扫，一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米，新颖面罩设置，颜色混合更均匀，高密度像素使画质更清晰视角更宽；

户外P4全彩LED显示屏产品特点：

户外P4LED显示屏采用国际知名LED管芯及高品质灯珠；亮度高、视角大、颜色一致性好；使用国际驱动IC，参数波动系数小；PCB板采用大规模集成电路设计，稳定性好

P4LED户外显示屏全新的面罩设计，使LED发出的光线几乎做到零反射，保证屏体的显示效果；

P4户外LED显示屏屏体开关电源的使用效率大幅提高，降低电源故障率；

P4户外全彩显示屏取消航空头走线，采用鱼刺总线走线方式，大大减小了接触不良等问题；

户外P4全彩显示屏全天候显示，适应户外各种恶劣环境；

户外P4显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ，整屏平整度好；

P4户外显示屏线路板采用波峰焊工艺，具有绿油隔氧层，防止了线路的潮湿、氧化，提高了使用寿命；

P4户外LED全彩显示屏正面采用专用的导热灌封硅胶，背面加喷三防漆保护，双重防水保护，使得产品的耐候性更强，散热更快；独特的排水孔设计，减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生，提高模组的自身防护能力，进一步保障了显示屏的使用寿命；

相比户外直插全彩产品，户外表贴系列产品更轻巧，为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便，省时省力；

P4户外LED显示屏具有IP65 级以上的高性能防水、防尘能力；

户外P4全彩LED显示屏产品优点：

- 1.户外P4LED全彩显示屏超大画面、超强视觉、亮度高、广告形象突出。
- 2.户外P4LED显示屏广告视频每天滚动播出频次多，反复传递商家的各类信息进一步提高广告的受众率。
- 3.红、绿、蓝椭圆形LED在不同角度三种亮度的匹配一致性是一项难度很高的指标，而全彩SMD因为设计结构为三合一结构，红、绿、蓝三颗芯片全在一个支架碗杯之中，故在不同角度红、绿、蓝三种亮度的匹配一致性高度一致，从而使得户外全彩贴片式SMD显示屏在任意角度的亮度匹致一致性都很好，达到更好的色彩逼真效果。
- 4.P4LED户外全彩显示屏可调性的广告画面可以跟据客户的需要随时予以调换，支持随时插播最新内容。
- 5.P4户外全彩显示屏模块正面采用优质的进口胶进行灌胶，背面有防水胶圈，提高显示屏的防水性能；
- 6.自制节目，并且能够随意的播放于环境相适宜的广告视频。
- 7.形状多样：可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
- 8.户外P4全彩显示屏采用VGA同步技术，内容与CRT同步，更换广告内容简洁方便；