

# 承德质量样板制作 鑫信产品质优价廉 建筑工地质量样板制作

产品名称	承德质量样板制作 鑫信产品质优价廉 建筑工地质量样板制作
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

### 9采光顶

弯弧玻璃与垂直面玻璃交接打胶是表面质量观感的关键。

打胶要求：两侧贴美纹纸，打胶一次成活、不能停顿；胶峰密实、美观。

采光顶底部优化设计、加焊扣板龙骨、保证铝扣板平整度。

### 地下室机电

变电所样板要求：

- 1、装修层阴阳角顺直，平整度垂直度达标
- 2、灯具安装整齐美观，设备安装排布合理规范
- 3、墙上要有系统图、操作规程和管理制度
- 4、防火门挡鼠板，高度不超过600
- 5、采用复合盖板，防止静电

成排管道弯起点、弯起角度一致。

27、弱电（智能化）系统样板展示

重点展示要素：

- 1、将本项目所采取的智能系统全部展示；
- 2、室内展台展板美观大方；
- 3、产品技术资料及专利证书同步展示。

工法样板如此重要，承德质量样板制作，到底是怎么做的？建筑工程鲁班联盟 2015-12-26

工法样板对于工程施工的重要性越来越受到重视，很多业主都明确要求用样板作为施工引路和验收标准。但是对于如何做好、做全样板间，很多施工单位心里没底。下面就以浙江某项目为例，以图文解读的方式，详细说明该项目工法样板的做法，盟友们可参考借鉴。

## 2、抹灰工程

抹灰前基层处理应符合设计要求，拉毛处理有利于接触面结合密实，建筑工地质量样板制作，保证抹灰质量。

室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1：2水泥砂浆做暗护角，建筑工程质量样板制作，其高度不低于2m，建筑质量样板制作，每侧宽度不应小于50mm。

不同材质间墙体粉刷前，应先铺贴钢丝网，搭接长度不小于每边22.5mm。

抗碱玻纤网的搭接宽度不小于100mm，防止墙面开裂渗漏。

承德质量样板制作-鑫信产品质优价廉-建筑工地质量样板制作由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于山东省菏泽市曹县青堌集镇刘集村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫信创在建筑项目合作中享有良好的声誉。鑫信创取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫信创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。