

# 鑫信建筑模型公司 建筑工程工法样板间设计 廊坊工法样板间设计

产品名称	鑫信建筑模型公司 建筑工程工法样板间设计 廊坊工法样板间设计
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

洞口里边抹灰层与内、外墙抹灰面同步进行，接茬吻合/齐平

除非设计要求，洞口里边不宜做浆料型保温层

外墙贴砖：

做法同“外墙面”，包边饰面砖与边框之间预留宽度5~8mm的收口缝。

窗边收口：

窗周边收口缝勾嵌中性耐候密封胶，呈直角梯形断面。

安装窗扇、五金、玻璃

### 3.质量标准

表面：截口要顺直、表面平整光滑、无污染、漆膜连续、无划花现象；

### 3.质量标准

结构基面、抹灰层、保温层和防水层：质量标准与“厨房墙面”相同。

饰面砖

粘贴切牢固、无空鼓、裂缝；

表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损；

阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求；

墙面突出物周围应整砖套割，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致；

接缝应平直、光滑，勾缝应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求；

构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，先退后进按要求施工，建筑工法样板间设计，并沿墙高每500mm设置2 6的拉结钢筋。构造柱的配筋应符合设计要求，保证墙面的整体性、稳定性，防止抹灰开裂。

为了保证构造柱砼的强度和两次浇捣时结合面的密实和整体性，一般采用漏斗型模板浇筑，廊坊工法样板间设计，浇捣前湿润砌体留槎部位和模板，有利于构造柱的成型质量。

过梁设置、截面、配筋和两端搁置长度均应符合设计要求， 1200mm的门窗过梁，必须按设计要求设置钢筋砼过梁。

鑫信建筑模型公司-建筑工程工法样板间设计-廊坊工法样板间设计由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于山东省菏泽市曹县青堌集镇刘集村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫信创在建筑项目合作中享有良好的声誉。鑫信创取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫信创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。