

复合石墨聚苯板 滁州石墨聚苯板 安徽牛茂

产品名称	复合石墨聚苯板 滁州石墨聚苯板 安徽牛茂
公司名称	安徽省牛茂建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置地广场）D幢507室
联系电话	18949734217

产品详情

石墨聚苯板，它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。为适应建筑节能要求主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。石墨聚苯板的生产方法：挤出法工艺是选用分子量高的聚苯乙1烯为主要原料，添加近纳米级的天然鳞片石墨、增韧剂、抗1氧剂、阻燃剂等功能材料，通过双螺杆挤出机熔融、切粒而成。颗粒的外形为椭圆形，制品的颜色为银灰色，带有金属光泽，该工艺属于物理混合，可以有效保证石墨的添加量，分子量高，强度大，热导性能更佳、更稳定，同时，由于添加的天然石墨具有阻燃功能，eps石墨聚苯板，更增强了石墨聚苯乙1烯的阻燃性。石墨聚苯板的优势——同等效果成本更低：SEPS保温板的突出绝热能力在低密度时表现的特别明显。只需要使用170kg的SEPS保温板就可使面积200m²、保温系统达到0.032W/（m.k）的低导热系数。如果采用常规的EPS保温板大约需300kg，复合石墨聚苯板，这就相当于节省40%的成本。

石墨聚苯板结构的稳定性，高质量的石墨聚苯板吸水率是衡量保温材料的温情况下，吸入的水容易冻1结并破坏绝热材料的结构，从而使保温材料的耐压性和保温性能降低。板被降低。但是，由于石墨聚苯1乙1烯板不吸水，因此片的分子结构是稳定的并且没有间隙，这解决了诸如漏水，滁州石墨聚苯板，渗透，结霜和其他材料凝结的问题。

该产品的XPS石墨聚苯板的环保性能已通过中国有关部门的测试，具有稳定的化学性能，非挥发性有害物质，对人体无害以及生产材料环保型，无任何工业污染。

石墨聚苯板是膨胀聚苯板的一种，化工巨头巴斯夫公司的经典之作产品，在聚苯乙1烯原材料里添加了红外反射剂，这种物质可以反射热辐射并将EPS的保温性能提高30%，同时防火性能很容易的实现了B2级到B1级的跨越。石墨聚苯保温板不含氟氯化碳、氢氟氯烃和其他卤素单体，更好的延长了建筑物的保温寿命。石墨是用进口原材料，采用更为先进的加工工艺精炼而成的新一代保温材料，进而大幅提高了材料的保温隔热性能，适合用于高节能标准的低能耗建筑。石墨燃烧性能达到B1级。目前这种保温材料已经列入国家建材标准，也是被动房首1选的保温材料。可以说，对于低于54米的住宅建筑、低于50米的公共建筑、低于24米的幕墙式建筑，该保温材料的薄抹灰保温系统是很好的方案。石墨聚苯板在未来的被动房建筑中将占据重要的一席之地。

复合石墨聚苯板-滁州石墨聚苯板-安徽牛茂(查看)由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。安徽省牛茂建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！