

无机保温板厂家 银达银通 襄阳无机保温板

产品名称	无机保温板厂家 银达银通 襄阳无机保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

保温材料为什么必须防潮？

保温材料一般都是体轻、疏松的物质，呈多孔状、纤维状或粉末状，内部含有大量静止的空气。由于空气是热的不良导体，这些密闭的空气起着良好的保温作用。但如果保温材料受潮，襄阳无机保温板，即水分侵入保温材料内部，则其中的一些空气为水分所取代。水的导热系数要比静止的空气大20多倍，如果其中的水分再受成冰，则冰的导热系数要比静止的空气大80多倍。由此可见，受潮的保温材料，导热性能明显增加，而保温性能则大为降低，材料的含湿率越高，则保温性能降低愈多。因此，A级无机保温板，保温材料在运输储存和使用过程中，必须保持干燥状态，避免受潮。

外墙内保温，此技术是在外墙结构的内部加做保温层。优点是：由于绝热层在内侧，在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降，减少闷热感。耐久性好于外墙外保温，大大增加使用寿命。有利于安全防火。施工方便，受风天、雨天影响小。施工简便，造价相对较低，且施工技术及检验标准比较完善。缺点是：难以避免热（冷）桥，使保温性能有所降低，在热桥部位的外墙内表面容易产生结露、潮湿甚至霉变现象。保温层做在室内，不仅占用室内空间，使用面积有所减少，而且用户二次装修或增设吊挂设施都会对保温层造成破坏，不易修复。不利于建筑外围护结构的保护。保温层及墙体出现裂缝成为普遍现象，而内保温隔热裂缝时时刻刻处于住户的视野中，对住户的审美和心理会产生长期的影响，无机真空保温板，成为投诉焦点。

A级防火保温板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果并且长期，冷桥作用少，节能保温效果好。

A级防火保温板从系统设计，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，设计出更优的保温隔热功能。

A级防火保温板将建筑、保温真正一体化。

A级防火保温板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

无机保温板厂家-银达银通-襄阳无机保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）是一家从事“保温板,防火保温板,防火保温材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“银达银通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使银达银通在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！