

# 工地洗车机多少钱 佛山工地洗车机 建筑工地洗车机价格

产品名称	工地洗车机多少钱 佛山工地洗车机 建筑工地洗车机价格
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### 洗车台安装过程及基本操作流程

### 洗车台安装过程及基本操作流程

- 1、把机器的各个机身放到之前做好的基础上（免基础的除外）。
- 2、把机器的底部先拼接在一起，佛山工地洗车机，拼接后放入橡皮圈（防止漏水）用螺丝把机器底部固定好。
- 3、安装两边侧板。安装的时候要把底部的角撬起来然后放入橡皮圈拧紧螺丝。（橡皮圈做用：防止漏水）
- 4、链接水泵我们水泵有专门的卡扣，一端接在水泵上，一端接在机器的底部接口。把水泵用钢丝绳掉这放入水池中（蓄水池的放满水，水量占蓄水池70%-80%）
- 5、电箱固定在离机器不要太远但有溅不到水的地方（以防止造成水箱遇水漏电。导致电箱损坏）。电箱的近电口要接成380v电压，然后在热保上接上水泵的电线。
- 6、传感器器接在旁边的感应器接口上，对应上颜色（感应器的线路对接上提示的颜色上）。
- 7、感应器加到洗车台进车口的挡板上，调整感应器，让车进入时能感应到。
- 8、将盖板放入机器底部的位置。
- 9、检查喷头是否底部，挡板喷头是否完整。

## 工地洗车机的主要结构与选购技巧

### 工地洗车机的主要结构与选购技巧

现如今很多大型工地上都配备了工地洗车机，用来将我们布满灰尘的车辆清洗干净，这不仅保证了工地内环境的整洁，也不会使我们的道路变得尘土飞扬，影响环境。

工地洗车机主要包含以下几项主要的结构：水循环管道、喷杆、潜水泵，配电箱。我们将水循环管道铺满整个设备的上表面，然后这个水循环管道和喷杆相连，用潜水泵将水通过喷杆喷出去，来达到洗车的目的。洗车的水还会落回下方的池子中，然后通过过滤系统来达到循环使用的目的。

工地洗车机不仅清洗车辆快，将车辆的死角基本都能清洗出来，工地洗车机多少钱，而且它本身的造价很低，拆装、运输都很方便，可以做到很快的转移阵地，所以能够节省很大一部分时间。另外，它的操作也是非常简单的，对一个生手来说，只需要很多的一段时间就能做到熟练的使用。

很多客户在选购工地洗车机时会感到困惑，也不知道选择那个的工地洗车机好?接下来我们了解一下工地选择洗车机的挑选技巧。

技巧1、看工地洗车机的框架结构。在目前的全自动工地洗车机市场上，有两种款型的是常见的，一种是标准型工地洗车机，另一种是免基础型工地洗车机。他们都是用380v的工业用电，为大家提供服务的，这是一种大型清洗设备，所以省水耐用性是大家应该考虑的。

技巧2、看工地洗车机洗车。生产的工地洗车机设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，工地洗车机尺寸，方便转场，专用不锈钢喷嘴。

技巧3、看工地洗车机好评率和销量，也就是看产品的口碑怎么样?如果您打算网上购买全自动工地洗车机，可以看看工地洗车机的销量和好评率。

工程洗轮机的特点：

- 1、独特造型，经典设计；
- 2、专业的防锈处理，持久耐用；
- 3、循环用水，节约大量水资源；
- 4、可适应不同的工作场地，转场方便。
- 5、专业清洗工程运输车辆；
- 6、安装简单，操作方便；
- 7、解决工程车辆对城市道路的污染；

使用工地洗车机的优势分析及清洗控制模式

- 1、水循环使用，工地洗轮机冲刷用水设有专用水池，规划为清水池和深重池确保水的循环利用。
- 2、造价低，转场运送装置便利
- 3，底座设计用的是方钢和成重篦子结合，这样间隙小，承重效果更好 更安全，篦子是可移动的方便清理
- 4，喷水孔设计360度无死角
- 5，设备底座 和护栏都是法兰连接的 安装拆卸方便 便于运输
- 6，护栏上面是三排喷水嘴 喷水嘴是螺纹连接
- 7，支撑承重篦子用的还是方钢
- 8、可以工程车辆对城市道路的污染，也因此受到了政府的支持和鼓励。

工地洗车机多少钱-佛山工地洗车机-建筑工地洗车机价格(查看)由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司(www.tz1288.com)是从事“工地洗车机,工地洗车台,工地洗车槽,洗车池,洗车设备,洗轮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱从高。