

# 工地车洗车机 肇庆工地洗车机 建筑工地洗车机

产品名称	工地车洗车机 肇庆工地洗车机 建筑工地洗车机
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

## 产品详情

### 环科工地自动洗车机—规格5

广州环科工地洗车机又称为工程洗车机、洗车台，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。环科工地洗车机，清洗速度快、安装简便，工地车洗车机，适用于各类垃圾填埋场、建筑工地、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。平均清洗每小时可冲洗60~80辆车，循环用水，工地洗车机尺寸，节约大量的水资源。该系列洗轮机适用于相对较固定的场所。

实现能源转型是一个长期的工程，其中新能源大规模利用是核心举措，能源生产消费再电气化是基本途径，中新社记者刘关关摄5月31日，23个督查组共检查387家企业(单位)，发现309家企业存在问题， 检察联络室成立后，将主要承担移送案件、开展工作、接受和移送职务线索、重大污染案件、提前介入保护部门的查处活动、对保护部门行政及履职情况依法、督促环保行政处罚决定执行、对涉及资源保护的民事、行政案件依法裁判和执行、对污染损害公共利益的行为提起公益、业务咨询和加强沟通协调，

### 建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理

建筑工地用全自动感应式洗轮机工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

一、待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

二、冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。

工程洗轮机在冲洗车辆时需要控制哪几个因素

- 1、清洗的温度：清洗溶液温度越高，去垢作用越明显；但温度过高时，往往造成汽车表面漆层发软。对于日常的汽车冲洗时，达到汽车表面的温度在30~40℃较合适。
- 2、冲洗压力：一般工程洗轮机冲洗车身的压力在3~5MPa下较为适合。冲洗汽车底盘可将压力增大至10~25MPa，因为底盘形状复杂，且油污多，压力过低不易将污垢冲掉。
- 3、工程洗轮机清洗剂的浓度：通常情况下，清洗剂溶液浓度增加，工地用洗车机，去垢效率也会增加。但当浓度过大时，去垢效率并不再增加，肇庆工地洗车机，且浓度增加时对漆层会有破坏作用，对有色金属也有不利影响。采用pH=7.5~8的弱碱性清洗剂，既能保证去垢效果，又能使漆层不受影响。
- 4、气温对清洗质量的影响：冬季用工程洗轮机清洗车辆，会使水结冰而引起漆膜开裂。在这种情况下，可将水加热进行冲洗，汽车然后冲洗完毕立即用抹布擦干。
- 5、工程洗轮机机械作业强度和性质：在冲洗过程中，大部分干燥性的污垢都会被水冲掉。粘滞性的污垢通常在用清洗剂溶液冲洗后，还要用手工或专用清洗设备进行刷洗，这对以后的清洗质量影响很大。

工地车洗车机-肇庆工地洗车机-建筑工地洗车机由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州环科环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱从高。