

保定C2T一字型单体式天窗 优扬通风

产品名称	保定C2T一字型单体式天窗 优扬通风
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

经常开窗通风好，在平时生活中勤开窗通风可使室内空气清新。通风不好的房间，呼出的气体滞留，灰尘在空气中累积，二氧化碳浓度升高，氧气浓度降低，病菌、病毒在室内传播的机会增加。长期呼吸这样的空气，易患上呼吸道疾病，导致抵抗力降低，增加患传染病的几率。所以面对如此多的害处，C3CT圆拱型电动采光排烟天窗，屋顶通风器，电动采光排烟天窗这个有非常有必要在您的大厂房或者公共场所使用了。

专家呼吁要养成良好的开窗习惯气楼

每天开窗通风，好早、中、晚各一次，每次15分钟—20分钟。午后不适宜开窗通风，那时正是灰尘最多的时段。有研究发现，每天都有两个污染程度相对较低的时段，即上午10时前和下午3时后。如果家中有老人，天气又不太热，可以严格在这两个时段开窗。如果是上班族，则可以在早晨7时—8时通风，以及下午下班后通风。窗户朝东或朝北，下午4时之后即可开窗;朝西或朝南，则要等到6时之后再开窗。

如何防止室内空气污染

要防止室内空气污染，应该经常开窗通风，不在室内吸烟，经常打扫卫生。拖地时要用湿式扫除法，少扫多拖，先湿后干。厨房要特别注意通风，好在灶具上方安装抽油烟机或排风扇。装空调的房间也要注意通风，定期对空调进行清理。气楼

采光排烟天窗的分类以及作用

采光排烟天窗(圆拱形)

适用于需要经常开启通风的建筑，其大开启角度为45°，具有保温效果好、采光性能佳等特点。

采光排烟天窗(三角形)

采光排烟天窗(一字型)

适用于平时以采光、通风为主必要时开启的工业建筑，可做消防排烟用，大开启角度 60° ~ 90° 。

采光排烟天窗(避风型)

适用于任何天气情况都需要排烟通风的建筑，可避免出现飘雨、飘雪现象，其大开启角度 30° 。

采光排烟天窗(侧开型)

适用于一般通风量要求的6米柱距纵向天窗的工业厂房，其-大开启角度 45° 。气楼

4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm，支架间距不应大于4m；长边尺寸大于400mm，支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。

5.风口安装应横平竖直，表面平整，螺钉对称、均匀、不得歪斜；边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行，边沿应紧贴墙面或吊顶，不得有翘翘现象；风口与风管连接应严密、牢固。

6.冷却塔安装：水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却水系统的多台冷却塔安装的水平高度应一致，允许偏差30mm。

7.空调冷（热）水管道与支架之间应垫经防腐处理的木衬垫，其厚度应不小于绝热层厚度，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实。

8.卧式吊装风机盘管，吊架安装平整牢固，位置正确。吊杆不应自由摆动，吊杆与托盘相连应用双螺母紧固。

9.金属保护层宜采用镀锌钢板或薄铝合金板，立管应自上而下，水平管应从低处向高处顺序进行，使横向搭接缝口朝顺坡方向。纵向搭接缝应放在管子两侧，缝口朝下，保护层端头应封闭。气楼

保定C2T一字型单体式天窗-优扬通风由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司（www.yytf.com）位于山东聊城市唐庄后街工业园北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优扬通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。优扬通风器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。优扬通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。