

9000-16P 活塞式 气囊式阀门

产品名称	9000-16P 活塞式 气囊式阀门
公司名称	永嘉县良精环保管阀有限公司
价格	1755.00/件
规格参数	规格:50-350 介质温度:0-80 () 工作压差:16-25
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区
联系电话	86 0577 67375333

产品详情

规格	50-350	介质温度	0-80 ()
工作压差	16-25	材质	不锈钢
品牌	良精	型号	9000-16P
产品别名	水锤吸纳器	适用范围	各类排水系统中
连接形式	法兰	类型(通道位置)	装在最高端
驱动方式	水力控制	用途	呼吸
适用介质	水	压力环境	常压

此处可编辑,可输入

产品展示	
此处可编辑	此处可编辑
产品结构	
产品描述	

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：

一、产品概述 在供水及一些液体输送过程中，时常会出现因阀门或泵的开、关引起管路中力骤然升高的水击现象，尤其在高层建筑物内最为多见。这种水击现象也被称为水锤。它除了会产生烦人的噪声及振动，其严重性更会影响整个管路系统的运行，损坏泵及止回阀等设备。经过对水锤产生及防护的研究，我厂推出了具有卓越水击吸收力的en系列水锤消除器。它能有效的消除不规则水击振荡，减少水锤压力对管路的破坏，并且其独特的设计使之可安装在水平、垂直、甚至倾斜的管路中，装、拆都非常方便。本品的结构和优点已被广泛接受并使用。二、产品特点 当停泵或阀门关闭时，液体在管中回流所产生的水击压力波经过管道到达en的多孔内管，并通过孔作用在特制的合成橡胶内胆上，使其向外膨胀。在胶胆与外壳之间，在压缩气体进行气垫消能，这样使水锤的升压大大缓和。（外形结构如有变动恕不另行通知）、主要技术参数 公称压力：pn1.6—2.5mpa 公称通径：15 ~ 300
容气腔压力(占管道压力百分数)50 ~ 70% 适用介质无杂物的清水、污水 适用介质温度0 ~ 80
法兰标准：68/tl 7241 6 68/t 91 1 3 试验标准：gb/t l 3927 apl 598