

AX742X 安全泄压/持压阀

产品名称	AX742X 安全泄压/持压阀
公司名称	永嘉县良精环保管阀有限公司
价格	1299.00/件
规格参数	品牌:良精 型号:AX742X 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区
联系电话	86 0577 67375333

产品详情

品牌	良精	型号	AX742X
材质	铸铁	形态	隔膜式
连接形式	法兰	驱动方式	水力控制
流动方向	单向	公称通径	50-400
外形	中型	标准	国标
压力环境	1.0-2.5	工作温度	0-80
适用介质	水		

良精环保管阀有限公司

产品展示	
产品规格50-500	

产品描述：安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上，当给水管路中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀自动开启快速泄压，保护管线的安全，也可作持压阀用，保障主阀上游的供水压力。能准确保持不变的安全设定压力，一旦超压，泄压阀迅速打开，及时泄压。关闭平稳可靠，消除压力余波

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：

ax742x安全泄压持压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成，主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计，并采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力，并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。ax742x安全泄压/持压阀利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制，不需要附加其它装置和能源，维护保养简便，受进口压力和流量影响小，压力控制准确度高，减压稳压可靠。当管道从进水端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上，当出口压力高于导阀设定值时，导阀关闭，控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降，进口压力使主阀开启。稳定状态下，控制室进水、排水相同，开度不变，出口压力不变。调节导阀弹簧即可设定出口压力。

- 1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作，下游压力变化连续、平稳，受进口压力影响小。
- 2、操作方便。工作压力调定后，当上游压力或流量变动时主阀自动调节，稳定了下游压力。
- 3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。ax742x安全泄压/持压阀一般安装在供水管网系统的上游，实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。ax742x安全泄压/持压阀广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。主要技术参数 公称压(mpa) 壳体试验压力(mpa) 密封试验压力(mpa) 调压范围(mpa) 适用介质 介质温度() 1.0 1.5 1.1 0-1.0 水 0-80 1.6 2.4 1.76 0-1.6 2.5 3.75 2.75 0-2.5 主要零件材料 零件名称 零件材料 阀体 阀盖 wcb 阀座 阀盘 铜合金/2cr13 密封圈 o型圈 丁腈橡胶 阀杆 2cr13 弹簧 50crva 缸套 活塞(活塞型) 2cr13 膜片(膜片型) 夹织物 丁腈橡胶 调节阀 球阀 铜合金 过滤器 不锈钢 主要连接尺寸 dn l h d mm d1 mm b mm d2 mm n- d mm mm pn1.0 pn1.6 pn2.5 pn1.0 pn1.6 pn2.5 pn1.0 pn1.6 pn2.5 40 240 270 150 150 150 110 110 110 18 18 18 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18 50 240 270 165 165 165 125 125 125 20 20 20 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18 65 270 340 185 185 185 145 145 20 20 22 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18 80 300 400 200 200 200 160 160 160 22 22 24 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18 100 350 440 220 220 235 180 180 190 24 24 24 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22 125 400 460 250 250 270 210 210 220 26 26 26 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26 150 480 500 285 285 300 240 240 250 26 26 28 212 212 211 8-22 8-22 8-26 200 500 640 340 340 360 295 295 310 28 30 30 268 268 274 8-22 12-22 12-26 250 605 690 395 405 425 350 355 370 28 32 32 320 320 330 12-22 12-26 12-30 300 700 820 445 460 485 400 410 430 28 32 34 370 370 389 12-22 12-26 16-30 350 800 950 505 520 555 460 470 490 30 36 38 430 430 448 16-22 16-26 16-33 400 900 1400 565 580 620 515 525 550 32 38 40 482 482 503 16-26 16-30 16-36 450 1000 1580 615 640 670 565 585 600 32 40 42 532 550 548 20-26 20-30 20-36 500 1100 1600 670 715 730 620 650 660 34 42 44 585 585 609 20-26 20-33 20-36 600 1300 1815 780 840 845 725 770 770 36 48 46 685 685 720 20-30 20-36 20-39 700 1400 2040 895 910 960 840 840 875 40 54 50 800 800 820 24-30 24-36 24-42 800 1500 2350 1015 1025 1085 950 950 990 44 58 54 905 905 925 24-33 24-39 24-48 900 1700 2606 1115 1125 1185 1050 1050 1090 46 62 58 1005 1005 1028 28-33 28-39 28-48 1000 1900 2765 1230 1255 1320 1160 1170 1210 50 66 62 1110 1110 1140 28-36 28-42 28-56 1200 2050 2950 1455 1485 1530 1380 1390 1420 56 52 70 1330 1328 1350 32-39 32-48 32-55 1400 2200 3180 1675 1685 1755 1590 1590 1640 62 58 76 1530 1530 1560 36-42 36-48 36-60 1600

2400 3400 1915 1930 1955 1820 1820 1860 68 64 84 1750