

膜结构看台施工 安徽膜结构看台 安徽雨亭钢膜结构公司

产品名称	膜结构看台施工 安徽膜结构看台 安徽雨亭钢膜结构公司
公司名称	安徽雨亭钢膜结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市淝河大厦B座2111室
联系电话	13966746875 13966746875

产品详情

膜结构看台具有高透光性，透光率为13%，而且透过膜材料的光线是自然散漫光，不会产生阴影，也不会发生眩光；对太阳能的反射率为73%，因而吸收热量少，即使在夏季太阳暴晒的情况下，建筑内部也不会受太大影响。

PVC膜材料是在聚酯纤维编织的基布上涂抹PVC树脂而形成的复合材料，膜结构看台施工，PVC膜材料的强度及防火性与PTFE相比具有一定差距，使用年限一般在7到15年。为了解决PVC膜材料的自洁性问题，通常在PVC涂层上再涂抹PVDF形成PVDF膜材料。

膜结构看台采用双层膜结构系以及涂防结露剂等方式来弱化建筑的保温、隔热、隔声以及结露等问题。膜结构施工中关键的一道程序是膜材的裁剪和热合。膜结构看台采用平面的裁剪手段获得复杂的空间效果，难度可想而知，不过膜结构看台在这方面做得也比较好。我们不难看出，膜结构看台在生活中的应用广，膜结构看台价格，越来越多的人接受了膜结构看台，因此，膜结构看台在我们生活中也有了一定的地位。

膜结构是一种特殊的结构型式，节点设计亦较传统钢结构的节点设计有其自身的特点和要求，张拉膜结构的节点设计满足：

(1)结构要求：节点设计首先必须满足结构受力要求，即强度足够承受安装、使用过程中可能出现的很大外力，膜结构看台工程，并有一定的安全富余。节点必须具有足够的稳定性，以保证节点和结构的安全。此外，安徽膜结构看台，还要确保节点的超静定性，防止一个方向局部破坏而导致整个结构发生连锁式倒塌。

(2)施工要求：节点设计的准确与否直接影响到张拉膜结构的受力性能和施工质量。膜结构的膜材制作是在专用膜材料加工厂热合加工而成，通过现场组装预制构件（膜片、索等）而实现的。为了保证张拉后的膜结构预应力分布达到所设计的应力分布状态，节点必须定位正确，传力途径明确公道。为了便于工人施工操纵，要求节点须有一定的工作空间确保施工质量。

膜结构看台施工-安徽膜结构看台-安徽雨亭钢膜结构公司(查看)由安徽雨亭钢膜结构有限公司提供。安徽雨亭钢膜结构有限公司（www.ahyuting.com）为客户提供“膜结构”等业务，公司拥有“雨亭”等品牌。专注于钢结构等行业，在安徽合肥有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。