

乌鲁木齐双核聚氨酯密封胶膏现货销售厂家

产品名称	乌鲁木齐双核聚氨酯密封胶膏现货销售厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:双核 型号:双组份 用途:防水
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐双核聚氨酯密封胶膏现货销售厂家，聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的聚硫密封膏，对金属及混凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。中文名聚硫密封膏基料液态聚硫橡胶特性防水性，在使用路通聚硫密封膏(胶)施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。按设计要求,向接缝内填充背衬材料。设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。使用聚硫密封膏(胶)时,请按按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入。

涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。双组份聚硫密封膏是国际、国内先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封。聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、水渠、大型水利工程均采用聚硫密封膏,它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,深受工程技术人员的好评。

非下垂型,高伸长,低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。按设计要求,向接缝内填充背衬材料。设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。密度,双组份聚硫密封胶分两种(非下垂型,一种是非下垂型双组份聚硫密封胶)。

外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、

还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以，非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于土木工程，大型水利工程，自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑板等混凝土工程，有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。第二种是自流平型双组份聚硫密封胶。