

水力控制阀/HH47X蝶式缓冲止回阀

产品名称	水力控制阀/HH47X蝶式缓冲止回阀
公司名称	永嘉县良精环保管阀有限公司
价格	1110.00/件
规格参数	规格:200-800 介质温度:0-80 () 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区
联系电话	86 0577 67375333

产品详情

规格	200-800	介质温度	0-80 ()
材质	铸铁	品牌	良精
型号	HH47X	产品别名	蝶式缓冲止回阀
适用范围	工业用水和城市排污	连接形式	法兰
类型(通道位置)	直通式	流动方向	单向
驱动方式	手动	用途	排污
适用介质	水		

良精环保管阀有限公司

产品展示	
------	--

产品规格200-800	
产品描述：	
生产厂家能力：	
性能及优点：	
产品包装：	
产品用途：	

hh47x缓冲止回阀，蝶式缓冲止回阀，hh47x止回阀，温州hh47x，产品名称：
hh47/h47xf/hdh47x蝶式缓冲止回阀 型号：hh47/h47xf/hdh47x 口径：40~1400mm 压力：1.0~2.5mpa
材质：铸钢、铸铁、不锈钢 一、产品概述 本厂生产的h47x、h47h、hh47x、hh47h、h47xf、hdh47x型蝶式缓冲止回阀，主要用于工业供水、污水处理厂的水泵出口处，防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤，从而保证水泵和管路不受损坏。该阀主要由阀体、阀瓣、缓冲性能好等特点，是工业用水和城市排污的最佳产品。 二、主要技术参数 公称压力：1.0~2.5mpa 公称通径：40~1400mm
适用介质：水、油、污水、海水 适用温度：0~80（如需要，可达200） 法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113 试验标准: gb/t 13927 ap1598 三、主要零部件材料 零件名称 阀体 蝶板 阀杆 填料 密封圈 材料
灰铸铁、铸钢 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 不锈钢 聚四氟乙烯 丁腈橡胶
四、hh47x蝶式缓冲止回阀主要零部件材料：零件名称 阀体 阀瓣 阀杆、油缸、活塞 弹簧 阀座 材料
灰铸铁、铸钢 碳钢 不锈钢 不锈钢 丁腈橡胶 五、hh47x蝶式缓冲止回阀主要外形连接尺寸：单位：mm
dn(mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 140 150 170 180 190 200 210 230
250 270 290 310 330 350 390 430 470 510 550 h 200 215 225 235 280 290 310 350 415 450 480 550 585 640 720 780 840
990 1050 h1 88 98 108 118 130 148 172 210 240 264 297 324 351 379 434 491 549 600 655 其主要特点：
1、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。 2、缓闭系统性能优良，不受管道中介质的影响，阀瓣先速关后缓闭，可防止破坏性水锤。橡胶软密封，封闭性能好，耐磨损，使用寿命长。油压缓冲，启闭平稳，无震动，无噪音。比老式止回阀流阻小，有明显的节能效果。