

水力控制阀/信号弹性座封闸阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水力控制阀/信号弹性座封闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县良精环保管阀有限公司 |
| 价格 | 798.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:良精 型号:Z41X 连接形式:法兰 |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 67375333 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------|------|------|
| 品牌 | 良精 | 型号 | Z41X |
| 连接形式 | 法兰 | 主体材料 | 铸铁 |
| 公称通径 | 40-600 (mm) | 适用介质 | 水 |
| 材质 | 铸铁 | 密封形式 | 软密封型 |
| 外形 | 中型 | 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 手轮 | 工作温度 | 0-80 |

良精环保管阀有限公司

| | |
|------------|--|
| 产品展示 | |
| 产品规格40-600 | |
| 产品描述： | |

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：

消防专用信号弹性座封闸阀，闸阀的特点：

重量轻：本体采用高级球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。整体包胶：闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。水

精铸阀体：阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
 - 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
 - 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
 - 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
 - 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。
- 闸阀的主要标准（1）gb12232-89《通用阀门法兰连接铁质闸阀》（2）gb12234-89《通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀》（3）gb8486-87《内螺纹连接闸阀、截至阀、球阀、止回阀通用技术条例》（4）gb8465.1-87《内螺纹连接闸阀、截至阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制闸阀》（5）jb/t53162-94《闸阀产品质量分等》（6）jb/t5298-91《管线用钢制平板闸阀》（7）jb/z243-85《闸阀静压寿命实验规程》（8）jb/tq648-88《铁质对夹式平板闸阀》（9）jb/t53200-94《铁质对价平板闸阀 产品质量分等》（10）jb/t53242-94《钢制平板闸阀 产品质量分等》主要技术参数 公称压力：1.0~2.5mpa 公称通径：50~400mm 工作温度：0~120 适用介质：水、油、气等 法兰标准：gb/t17241.6gb9113 试验标准：gb13927api598