

水力控制阀/SCAR污水排气阀

产品名称	水力控制阀/SCAR污水排气阀
公司名称	永嘉县良精环保管阀有限公司
价格	1208.00/件
规格参数	品牌:良精 型号:SCAR 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区
联系电话	86 0577 67375333

产品详情

品牌	良精	型号	SCAR
材质	铸铁	连接形式	法兰
压力环境	1.0	工作温度	0-80
形态	圆桶状	标准	国标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	水力控制	适用介质	水

良精环保管阀有限公司

产品展示	
技术参数：	
公称压力：1.0mpa	

公称口径：dn50-200mm	
适用温度：0-80	
法兰标准：gb/t17241.6	
实验标准：gb/t13927	

产品描述：	
生产厂家能力：	
性能及优点：	
产品包装：	
产品用途：	
售后服务：	

scar污水复合式排气阀@快速式排气阀@污水排气阀，污水复合式排气阀概况：污水复合式排气阀用于污水管道上的最高点或有闭气的地方，靠排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作。如不装排气阀，管道随时出现起阻，是管道出水容量达不到设计要求，其次：其次：管道在运转时出现停电、停泵管道及时出现负压会引起管道振动或破裂，排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

污水复合式排气阀作用原理：管内污水在运作时，该阀活瓣停在定位架下部，进行大量排气，当空气排完时，污水进入阀内，球浮起，传动活瓣到关闭，停止排气。管内在运作时会自然产生少量气体，这些气体会集中到管内上部，到相当程度，阀内污水下降，浮球顺水下降，气从小孔排出。如出现停电、停泵，管内水流空时随时出现负压，浮球顺水下降，打开小孔带动大孔进行大量补气，确保管道安全。注：

排气阀在使用过程中压力不能低于0.02mpa，如低于0.02mpa，排气阀容易出现漏水。必须配一只阀门作为检修用。scar排气阀与carx排气阀原理一样，只是结构略作改动，杠杆机构稍有改进(如图)这样把浮球控制在下部，使污物只能在阀体下部污物不会缠绕上部排气口上，不会影响密封性能。次产品是专用污水管道工程的排气阀。

污水复合式排气阀技术参数：1.工作压力：1.0mpa 2.介质：清水

3.使用温度：常温 4.阀体：ht200 5.浮球与活瓣：304不锈钢 6.密封材料：丁晴橡胶