

JM644X快开排泥阀 80 ()

产品名称	JM644X快开排泥阀 80 ()
公司名称	永嘉县良精环保管阀有限公司
价格	1490.00/件
规格参数	规格:80-400 介质温度:80 () 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 永嘉县 瓯北镇堡一工业区
联系电话	86 0577 67375333

产品详情

规格	80-400	介质温度	80 ()
材质	铸铁	品牌	良精
型号	JM644X	产品别名	快开排泥阀
连接形式	法兰	类型(通道位置)	三通式
流动方向	单向	驱动方式	电磁
用途	排气	适用介质	水
压力环境	1.0		

良精环保管阀有限公司

产品展示

产品规格50-500

产品描述

生产厂家能力：

性能及优点：

产品包装：

产品用途：

售后服务：

jm744x、jm644x膜片式液压排泥阀、气动快开排泥阀是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。快开排泥阀价格,快开排泥阀报价,快开排泥阀厂家 隔膜式液压、气动快开排泥阀由尼龙强化橡胶隔膜将阀门分为两个腔室，接通液压或气动源，采用电动或手动二位四通换向阀控制，实现快速排泥。该阀将隔膜代替活塞无运动摩擦，更适用于泥浆等颗粒介质，大大提高了阀门的使用寿命。一、隔膜式液压、气动快开排泥阀技术参数 公称压力0.6mpa、1.0mpa 公称通径：100"~400mm 最低驱动压力：0.15mpa 适用介质：水、污水 驱动介质：清水、气 适用温度：0~80 法兰标准：gb/t17241 gb/t9113 试验标准：gb/t13927 ap1 598 二、隔膜式液压、气动快开排泥阀主要零部件材料 零件名称 阀体、阀盖 膜片压板、阀盘 阀杆 膜片 材料 铸铁、球铁、碳钢 球铁、青铜 不锈钢 尼龙强化橡胶 三、隔膜式液压、气动快开排泥阀主要外形连接尺寸 dn 100 150 200 250 300 350 400 l 160 190 225 260 280 315 340 l1 120 150 190 220 260 300 340 h 370 440 53 0615 785 880 970 气动快开排泥阀主要零件材料 零件名称 阀体、阀盖 膜片压板、阀盘 阀杆 膜片 材料 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 球墨铸铁、青铜 不锈钢 尼龙强化橡胶 气动快开排泥阀主要技术参数 公称压力(mpa) 试验压力(mpa) 液压缸 工作介质 适用温度 适用介质 壳体 密封 1.0 1.5 1.1 清水、气 80 水、污水 1.6 2.4 1.76