

# 彩铝门窗报价 海德门窗 南京彩铝门窗

产品名称	彩铝门窗报价 海德门窗 南京彩铝门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

## 产品详情

彩铝门窗应与墙体可靠连接固定：

钢附框适用于门窗与各种墙体的连接，安装精度高，连接可靠，但成本较高。

门窗与钢结构的连接可采用燕尾铁脚焊接连接方法，燕尾铁脚与钢结构的连接用钢条或钢角码焊接调节。

门窗与轻质墙体的连接宜采用燕尾铁脚与预埋件焊接连接方法，燕尾铁脚与预埋件之间用钢条或钢角码焊接调节。

门窗与钢筋混凝土墙体的连接可用固定钢片（或燕尾铁脚）钉或金属膨胀螺栓连接等。当采用固定钢片连接固定门窗时，门窗四周边框与墙体之间的缝隙应采用水泥砂浆塞缝。水泥砂浆塞缝能使门窗外框与墙体牢固可靠地连接，并对门窗的框料起着重要的加固作用。当缝隙采用聚胺脂泡沫填缝剂或其它柔性材料填塞时，固定钢片应采用燕尾铁脚代替，以保证门窗与墙体的连接固定可靠度。

门窗与砖墙的连接可用固定钢片（或燕尾铁脚）金属膨胀螺栓连接。在砖墙上严禁采用钉固定门窗。同钢筋混凝土墙体一样，当采用固定钢片时缝隙应采用水泥砂浆塞缝，当缝隙采用聚胺脂泡沫填缝剂或其它柔性材料填塞时，应采用燕尾铁脚固定。

沿海地区门窗安装施工中应特别需要注意的事项：

- 1、运入工地现场的铝门窗应放置在通风良好、干燥且清洁的仓库内。
- 2、放置处的枕木面离地高度应 100mm每码堆不得超过15樘（扇），每樘（扇）间应用软材料垫平，以防止压伤及铝合金、五金件间的相互摩擦破坏型材表面的保护膜。

- 3、门窗洞口必须要有滴水线，安装前应先检验。因为流过海沙制成的墙面的雨水具有很强的腐蚀性，必须予以防范。
- 4、安装铁片宜采用卡式，尽量减少破坏铝合金保护层的加工量。
- 5、铝合金型材结合部应用中性胶进行密封，防止雨水进入没有保护层的内腔。根据经验，通常腐蚀是从没有保护层的内腔开始的。
- 6、内外装修完工后，撕去保护胶带并清洁门窗，彩铝门窗报价，不得用腐蚀性的液体以及硬物清洁门窗，以免破坏表面漆膜。

现在很多人在装修新房时都会把家里的阳台封起来，封阳台比较流行使用断桥铝这种材料。但是我们可以看到，如今市面上各种价格的断桥铝门窗很多，一般很多人都会选择400元或者是800元的，当然有的人为了贪便宜，选择了400元的，那么它们都有什么区别呢？为什么有差价？

#### 1、连接型材的黑色合成条不一样

厂家为了节约成本来适应市场，让更多买便宜货的人认可，彩铝门窗生产厂家，故而使用PVC材质代替中间的PA66材质（尼龙条），PVC一吨才几千元，而PA66一吨就是2万元。鉴别方法：打火机能点燃的就是PVC。

#### 2、型材纯度、宽度、厚度

原生高纯度铝锭生产的窗户肯定比回收铝和杂质铝生产的好，原生铝锭断面是高光泽度，回收铝断面颜色偏暗。还有窗户的厚度与宽度不一样，南京彩铝门窗，100型材肯定比90型材要宽要好一点。断桥铝窗户低厚度1.4毫米，低于这个标准可以认为不合格产品。有些厂家的断桥铝除了下滑是1.4毫米，彩铝门窗代加工，其余地方都是1.2毫米，这样就节约了成本，售价当然更低。鉴别方法：用游标卡尺测量每个断面的实际厚度与宽度。

彩铝门窗报价-海德门窗-南京彩铝门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司（[www.haidemc.com](http://www.haidemc.com)）有实力，信誉好，在安徽 马鞍山 的金属窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进海德门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！