

# 废螺纹搅直机。废螺纹拉直机

产品名称	废螺纹搅直机。废螺纹拉直机
公司名称	泉州双华机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双华 适用机械:拉直 型号:SH44
公司地址	中国 福建 晋江市 福建晋江市东石镇白沙工业区
联系电话	86 0595 13506067820 13400802200

## 产品详情

品牌	双华	适用机械	拉直
型号	SH44	种类	拉直机
重量	1680		

### 主要技术参数

该机型应用较为广泛，且结构简单，操作方便的圆钢切断机械：

1. 该机型的机体是铸钢铸造而成，使该机型更加坚固耐用，具有足够的强度和刚性,精度保持性好。2. 采用斜齿齿轮传动,传动平稳噪音低。
3. 内花键离合器，使用灵活、可靠、维修方便
4. 刀头换刀方便快捷，采用圆套做刀头，通过更换不同内径的圆套可剪切不同规格、强度的圆钢。
5. 送料系统设有料架和送料装置,可实现自动上料、自动送料，自动计数等功能。

只要将一捆料散放在料架上，当轨道上没有料时，启动轨道电机，钩料电机将会把料平稳钩起，并下落在轨道上，轨道带动棒料前进。如果轨道上有料，当料未超过光电开关时，光电开关发送信号，上料电机将料钩起平稳的把料放在轨道上，并迅速接上前一根料未共同前进，从而完成送料动作。重量误差 0.5%,端面倾斜度 3度

详参如下：

型号	sh40	sh60	sh80	sh100
剪切力(t)	80	160	210	250
剪切直径(mm)	∅ 20—∅ 40	∅ 20- ∅ 60	∅ 20- ∅ 80	∅ 80- ∅ 100

剪切速度(m/min)	36	30	26	26
行程(s/min)	40	60	80	100
挡料范围(mm)	20—300	35-300	52-300	55-300
断面倾斜度(????c)	<=3	<=3	<=3	<=3
断面倾圆度	0.92	0.92	0.92	0.92
重量误差(g)	± 1	± 3	± 5	± 7
主机外形尺寸	长l 1500	2000	2500	2800
	宽w 1100	1200	1400	1600
	高h 800	1000	1300	1500
主机电机型号	y160m-4	y160m-4	y160l-4	y180l-4
功率(kw)	5.5	7.5	22	22