

圆钢切断机，棒料剪切机，切铁机，下料机

产品名称	圆钢切断机，棒料剪切机，切铁机，下料机
公司名称	泉州双华机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双华 适用机械:钢铁 型号:SH40
公司地址	中国 福建 晋江市 福建晋江市东石镇白沙工业区
联系电话	86 0595 13506067820 13400802200

产品详情

品牌	双华	适用机械	钢铁
型号	SH40	种类	剪切机
重量	1700KG		

主要技术参数

该机型应用较为广泛，且结构简单，操作方便的圆钢切断机械：

1. 该机型的机体是铁板焊接而成，使该机型更加坚固耐用，具有足够的强度和刚性,精度保持性好。2. 采用斜齿齿轮传动,传动平稳噪音低。
3. 内花键离合器，使用灵活、可靠、维修方便
4. 刀头换刀方便快捷，采用圆套做刀头，通过更换不同内径的圆套可剪切不同规格、强度的圆钢。
5. 送料系统设有料架和送料装置,可实现自动上料、自动送料，自动计数等功能。

只要将一捆料散放在料架上，当轨道上没有料时，启动轨道电机，钩料电机将会把料平稳钩起，并下落在轨道上，轨道带动棒料前进。如果轨道上有料，当料未超过光电开关时，光电开关发送信号，上料电机将料钩起平稳的把料放在轨道上，并迅速接上前一根料未共同前进，从而完成送料动作。重量误差 0.5%,端面倾斜度 3度

详参如下：

型号	sh40	sh60	sh80	sh100
剪切力(t)	80	160	210	250
剪切直径(mm)	∅ 20—∅ 40	∅ 20- ∅ 60	∅ 20- ∅ 80	∅ 80- ∅ 100

剪切速度(m/min)	36	30	26	26
行程(s/min)	40	60	80	100
挡料范围(mm)	20—300	35-300	52-300	55-300
断面倾斜度(????c)	<=3	<=3	<=3	<=3
断面倾圆度	0.92	0.92	0.92	0.92
重量误差(g)	± 1	± 3	± 5	± 7
主机外形尺寸	长l 1500	2000	2500	2800
	宽w 1100	1200	1400	1600
	高h 800	1000	1300	1500
主机电机型号	y160m-4	y160m-4	y160l-4	y180l-4
功率(kw)	5.5	7.5	22	22