

# 方形大封头光排管暖气片-新型蒸汽光排管散热器-型号齐全

产品名称	方形大封头光排管暖气片- 新型蒸汽光排管散热器-型号齐全
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	185.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GC50/65/76/8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

## 产品详情

光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的，依据不同管径区分规格。光排管散热器除锈刷油按面积计算，计算单位为“m”，应按不同公称直径的排管及连接管总长度分别计算，计算方法同管道除锈刷油工程量。

制作安装材料耗量 10m光排管散热器制作安装材料耗量 材料名称 规格 单位  
光排管公称直径/mm

40 50 70 80 100 124 5 150 焊接钢管 DN40 m 10.3 焊接钢管 DN50 m 0.62  
10.3 焊接钢管 DN70 m 0.62 10.3

焊接钢管 DN80 m 0.66 10.3 焊接钢管 DN100m 0.83 10.3 焊接钢管 DN125m 0.94  
10.3 焊接钢管 DN150m 1.06 10.3 无缝钢管  $\phi$ 219\*6 m 1.14

钢板  $\delta$ =3.5~4 kg 0.63 1 1.13 1.69 2.38 3.2 5.58 电焊条 3.2 kg 0.62 0.77 1 1.33 1.48 2.19  
2.64 汽包托钩 个 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 管箍 个 2 2 2 2 2 2

光排管散热器分几种，区别在哪里？实物图

光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型，按结构不同可划分A型和B型两种。A型散热器（见图1）无地腿，可安装于墙壁，一般用于蒸汽取暖（视压力而定），亦可用于热水取暖。B型光排管散热器（见图2）有地腿，可立于地面安装，亦可安装于墙壁，一般用于热水取暖。

光排管散热器分为两种工艺,因散热器融入介质不同中春牌光排管散热器分为A型和B型两种，A型通用蒸汽和导热油，B型通用水，蒸汽压力大，加工工艺为立管到大于主管道，承压能力增强，A型通水，主管道大于离管道，增大了流量及动力，增加了散热量，两者均有不同优势。

蒸汽散热排管 蒸汽散热排管是一种标准型号的散热排管，适用于蒸汽加热系统，因其进出水接头分置于排管两侧，所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。

散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。

中春国标排管散热器A型蒸汽光排管散热器尺寸表