

新乡钢结构厂房雨棚制作安装汽车坡道施工

产品名称	新乡钢结构厂房雨棚制作安装汽车坡道施工
公司名称	新乡市新鸿程钢结构工程有限公司
价格	126.00/套
规格参数	
公司地址	河南省新乡市红旗区
联系电话	0373-7015592 18240666998

产品详情

新乡诚业科创建筑工程有限公司成立于2009年7月，建筑总承包二级资质，钢结构专业施工三级资质。是一家从事发泡混凝土、钢结构工程、建筑材料销售为一体的综合性建筑公司。公司现拥有技术人员35人，其中**职称工程师6，中级职称工程师10人，专业化施工队20支。公司从成立至今先后与郑州大学，河南科技大学等**学府达成了人才储备协议。并积极参与了心连心钢结构工程、河南能源化工干燥棚仓库、同力水泥集团、中国建筑第七工程局、中国水利水电第十一工程局钢结构项目、中建八局、中铁十一局，取得了优异战绩，得到建设单位****。

公司本着“以客户为中心，以奋斗者为本”的经营方针，相继承揽了省内外多个大型钢结构项目的设计与施工。公司凭着娴熟的加固技能，对事业锲而不舍的追求，以其优良的品质，完善的服务，为公司在竞争激烈的市场上奠定了坚实的基础。“争取做一个工程、交一方朋友，树一方信誉，保一方市场，创造卓越品质，塑造企业口碑，”是公司的一贯追求，我们公司全体员工承诺：“竭诚为客户提供**的产品技术和**的售后服务。”公司愿与各界同仁精诚合作、相互交流、共图发展，开拓建筑事业的新篇章。

玻璃雨棚的厚度分为钢化玻璃12mm厚，夹胶钢化玻璃9+6+9或5+6+5厚。

雨棚是设在建筑物出入口或顶部阳台上方用来挡雨、防高空落物砸伤的一种建筑装配。一般选用钢化及夹胶两种。

钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热，当接近软化点时，根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。

使玻璃内部产生强大的**内应力，内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。改变了玻璃原有的物理性能，克服了玻璃原有的使用性能，增大了使用、夹层玻璃具有很好的安全性。

由于中间具有塑料衬片的粘合作用，玻璃破碎时，碎片不会飞散，仅产生辐射状裂纹，安全不伤人，因此广泛用于汽车的挡风玻璃。

同时夹层玻璃抗冲击强度比普通玻璃高的多，受冲击时，不易被击碎。夹层玻璃具有以上性能外，还有独特的防盗作用，由于不易被击碎进入，故比较安全。