

# 生产公安特警五项 公安特警八项训练器材 结实耐用

产品名称	生产公安特警五项 公安特警八项训练器材 结实耐用
公司名称	沧州市彭越体育器材制造有限公司
价格	70000.00/套
规格参数	品牌:彭越
公司地址	海兴县县农场开发区
联系电话	15100761333 15100761333

## 产品详情

“ 公安特警五项 ” 综合体技能训练科目场地设施建设

### 相关技术参数

序号	设备名称	技术参数
1	低桩网	<p>主要尺寸：宽2米，高0.87米、长4.88米；链网离地面0.45米/0.55米/0.65米，三级可调；主要组成: 由软链网1片，调节管4根组成；</p> <p>主要材料：主立柱采用 60毫米钢管，管壁厚度为3毫米；软链网由 6钢链 60*3毫米钢管焊接组成，调节管采用 76毫米钢管，管壁厚度为3毫米，焊接半球堵；金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求。</p>
2	2.4米高板	<p>主要尺寸：宽为2米、高2.4米、厚0.2米；主要组成：钢木结构，由主架和上木板组成；</p> <p>主要材料：主框架为40角铁。</p>
3	空中软网	<p>主要尺寸：软网宽5米，高3米、长10米；主要组成：分为肋木架、轮胎、软链网、立柱组成；</p> <p>主要材料：主立柱采用 114毫米钢管，管壁厚度为3.5毫米；肋木架采用 60*3毫米钢管间距0.39米；软链 6钢链100毫米槽钢焊接组成，钢链间距0.25米；10个 500毫米轮胎；金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮</p>

		丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求。
4	高架速降	<p>主要尺寸：宽4.83米，高6米；主要组成: 由主架、爬梯、斜滑杆、直滑杆组成；</p> <p>主要材料:主立柱采用主立柱采用 159毫米钢管，管壁厚度为6毫米；滑杆采用 60毫米钢管、斜滑杆采用 114毫米钢管，管壁厚度为3毫米；爬梯两侧柱采用 60*2.5毫米钢管， 42*2.5毫米钢管间距0.355米梯撑；金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合户外色彩的损失比例要求。</p>
5	斜板荡绳	<p>主要尺寸：宽4米，高7.5米、长14米；两平台内侧间距7米;主要组成: 由荡绳主架、平台、斜板、防护海绵垫组成；</p> <p>主要材料：主立柱采用 159毫米钢管，管壁厚度为4.5毫米；平台面高1.7米宽1米长3.85米，主要材料80槽钢、50方管及2.5毫米厚防滑钢板；斜板长3.2米，宽3.85米，主要材料80槽钢及2.5毫米厚防滑钢板；摆渡平台内侧加0.11米厚海绵软包垫防止碰伤；直径 30毫米尼龙绳长7米。金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合户外色彩的损失比例要求。</p>
6	高栏	<p>主要尺寸：长4米、高2米、宽0.3米；主要组成: 分为三个主架高1.5米、2米、0.8米每组间距0.6米；</p> <p>主要材料：主立柱采用 76钢管，管壁厚度为3.5毫米；金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，对户外色彩的损失比例要求。</p>
7	爱尔兰高板	<p>主要尺寸: 长为5米，高2米-1.8米，宽0.4米；(长为3.257米，高2米;长为1.743米，高1.8米)主要组成: 钢木结构，由主架和上木板组成；</p> <p>主要材料：主立柱采用 76毫米钢管，管壁厚度为3.5毫米；上木板宽0.4米，厚40毫米。金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，户外色彩的损失比例要求。</p>
8	弧形肋木	<p>主要尺寸：宽5米，弧顶高3米、长9.886米；</p> <p>主要材料：主立柱采用 114毫米钢管，横管采用 60毫米钢管，管壁厚度为3毫米；肋木采用 33毫米钢管，管壁厚度为2毫米，间距0.3米；金属表面涂装：采用表面防锈处理，底漆：喷环氧防锈底漆，外表面：喷环氧树脂漆二遍，可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合户外色彩的损失比例要求。</p>

