

# 岩棉防火保温板 襄阳防火保温板 银达银通

产品名称	岩棉防火保温板 襄阳防火保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

## 产品详情

- 1、应用在屋顶上进行保温、防雨的A级防火保温板，它的价位计算一般是根据数量。
- 2、真金板保温材料构成的，其保温性非常好，适合应用在办公室里。
- 3、硅质真金板A级防火保温板。
- 4、外墙专用保温板，面积很大，大部分为纯白色。
- 5、屋面憎水隔热性好的珍珠岩保温板。
- 6、改性pvc聚苯板A级防火保温板。
- 7、消防排烟保温板，常用于空调、消防方面。

随着A级防火保温板的使用，市场上的型号、种类也越来越多，面对众多类型我们不能只看价位，要从多方面进行考察，大家可以根据应用场地以及自己的需求去选择购买。

## 装饰功能

防裂防水防污染一直是外墙装饰三大难题：A级防火保温板的三防体系的设计不仅保证初装的装饰效果，而且通过十字架及刻边槽的专利技术，是A级防火保温板与建筑体切实连为整体，更保证了长期的装饰功能与节能保温性能。

A级防火保温装饰板满足业主和设计师的理念，防火岩棉保温板厂家，让建筑成为艺术家的同时，更成

为思想家：外墙装饰早已不仅仅满足与开始的保护、简单装饰功能，襄阳防火保温板，而演绎成为了业主的形象代表，对于有追求的业主更是成为了思想艺术的表现。

## 轻质高强

A级防火保温板重量非常轻，载体重量不到16kg，岩棉防火保温板，很大程度上减轻了建筑体的重量荷载，加之安装工艺简便，与之配套的材料体系也都比较轻，因此，A级防火保温板非常适合新、旧建筑物外立面广泛使用。

外墙保温 一、定义:指采用一定的固定方式（粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等），把导热系数较低（保温隔热效果较好）的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。

## 二、比较常用保温材料优缺点.

### 1 膨胀聚苯板（EPS板）

导热系数0.038-0.041 保温效果好，价格便宜 强度稍差

### 2 挤塑聚苯板（XPS板）

导热系数0.028-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理

岩棉防火保温板-襄阳防火保温板-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（[www.xfydyt.com/](http://www.xfydyt.com/)）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，银达银通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。