

# 低泡润湿剂规格 守正化工科技 阜阳低泡润湿剂

产品名称	低泡润湿剂规格 守正化工科技 阜阳低泡润湿剂
公司名称	广州市守正化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃黄村大道福元南路4号
联系电话	15920381024 15920381024

## 产品详情

二氨基甲酸盐类促进剂硫化速度快，硫化速度比秋兰姆类快，属于超级促进剂，诱导期极短，适用于室温硫化和乳胶制品的硫化，也可用于低不饱和度橡胶如IIR、EPDM的硫化。硫化温度甚低(约100 )，活性与TMTD相似，但低温时活性较强，焦烧倾向大，混炼时易引起早期硫化。低泡润湿剂服务热线。

助剂添加剂就是是配制涂料的辅助材料，俗称表面活性剂，是指那些少量加入到涂料配方中的成分，能控制、增强和改进涂料的性能，促进涂膜形成。通常涂料的配方会包含多种助剂，一般情况下助剂总的使用量占配方总量小于5%，有些情况下可能会高至10%以上，但是添加量一般不超过涂料重量的15%。由于助剂的价值相对较高，配方设计时会尽可能地减少助剂的使用量。低泡润湿剂服务热线。

使用前必须充分搅拌，混合均匀。在涂料搅拌情况下加入消泡剂。使用前，一般不需用水稀释，可以直接加入。某些品种若需要稀释，则需要随配随用。用量要适当。用量过多，会引起缩孔，缩边，涂刷性差和再涂性差等问题，用量过小的话，消泡效果差。应该确定点。低泡润湿剂服务热线。

分为两次添加，即分别在研磨颜料浆前和加入乳液调漆后加入。一般每次添加量为总量的一半，低泡润湿剂规格，也可以视泡沫情况调整。在研磨颜料浆阶段可选用抑泡效果好的消泡剂，在调漆阶段可以选用破泡效果好的消泡剂。实验表明，低泡润湿剂型号，有机硅消泡剂在研磨颜料浆阶段添加，并尽可能少加水，这样可以使之充分分散，用量可减少到少。调漆阶段则加入非硅型消泡剂为宜。消泡剂加入后至少需要24h才能达到消泡性能与缩边，缩孔之间的平衡。所以测试涂料性能，须在24h后进行。低泡润湿剂服务热线。

双胞表面活性剂也是新发展。它是由间隔基连接的两个双亲分子。双胞表面活性剂显著的特点是

临界胶束浓度（CMC）比其“单胞”表面活性剂低一个多数量级，其次是高效。如TEGO Twin 4000，低泡润湿剂供应，它就是双胞硅氧烷表面活性剂，并具有不稳泡和消泡性。低泡润湿剂服务热线。

乳胶漆用分散剂分为四大类：磷酸盐类分散剂、多元酸均聚物分散剂、多元酸共聚物分散剂和其他类分散剂。磷酸盐类分散剂中用得的是聚磷酸盐，阜阳低泡润湿剂，如六偏磷酸钠、多聚磷酸钠（Calgon N，德国BK Giulini化学公司产品）、三聚磷酸钾（KTPP）和焦磷酸四钾（TKPP）。其作用的机理是通过氢键和化学吸附，起静电斥力稳定作用。低泡润湿剂服务热线。

低泡润湿剂规格-守正化工科技(在线咨询)-阜阳低泡润湿剂由广州市守正化工科技有限公司提供。广州市守正化工科技有限公司（[www.szhchem.com](http://www.szhchem.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。守正化工科技——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区东圃黄村大道福元南路4号，联系人：张中望。