

# 整体玻璃钢化粪池 龙游玻璃钢化粪池 浙江栩祺水泥化粪池

产品名称	整体玻璃钢化粪池 龙游玻璃钢化粪池 浙江栩祺水泥化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

## 产品详情

化粪池的基本原理是利用寄生虫卵的比重大于粪液混合液而产生的沉淀作用及粪便密闭氧发酵、液化、氨化、生物拮抗等原理除去和杀灭寄生虫卵及病菌，控制蚊蝇滋生，从而达到粪便无害化的效果。三格化粪池由相边的三个池子组成，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和病菌的目的，第三池粪液成为化肥。

化粪池的内容物是厌氧的，这意味着不存在氧气。这导致产生甲烷等气体，因此，需要通风罐来释放这些气体。化粪池应设计成允许废水在水箱中停留足够长的时间，以使固体和FOG与澄清的液体分离。如果该停留时间不足，化粪池出水口流出液将会出现浑浊，波纹玻璃钢化粪池，导致化粪池失效或效果变差。

### 化粪池如何施工？

化粪池施工要点如下：

- 1、挖基坑首先要选定化粪池的位置，然后根据要建化粪池的大小挖好基坑，平整好坑底，清理好池外壁。挖坑时单侧要预留150-300mm砌砖，然后浇筑厚度为100mm深度不小于1200mm的混凝土，化粪池深度也不应少于1200mm。
- 2、化粪池底板施工化粪池底板由上到下依次为：水泥砂浆抹面层、钢筋混凝土底板、素混凝土垫层。

注意：如果是地下水丰富的地方，在素混凝土垫层下面要先做一层卵石、碎石垫层，如果没地下水，则直接将基坑底素土夯实就可以了。

### 3、化粪池池壁施工

化粪池的池壁由砖砌体、内外抹面层、圈梁三部分组成。砖砌体：砖砌体大家根据实际情况选用合适的砖即可，大多都是用红砖砌筑。

抹面层：池壁内外都需要用防水砂浆抹面，龙游玻璃钢化粪池，厚度为20mm，而且池壁外抹面层还需要刷2道防水涂料。

#### 4、管道施工

管道包括化粪池外部管道和化粪池内部管道。化粪池外部管道需要有一定坡度，管道不能出现直角拐弯，需设置成2个45度角。

化粪池内部需设置过粪管，过粪管应采用长度为70-75cm，内径为15cm的PVC管。

#### 5、盖板

化粪池盖板有现浇盖板和预制盖板两种，大家可哪种方便选用哪种。

化粪池与我们的生活息息相关，不论城市还是农村都需要用到化粪池。而农村的化粪池一般设置在房子外围，新型玻璃钢化粪池，清理起来也较为方便，更不怕其堵塞或是溢出。城市的化粪池就不同了，如果不慎溢水，整体玻璃钢化粪池，可能会影响很多居民的正常生活。那么如何判断化粪池快要满了以及时清理防止其堵塞溢水呢？

一般化粪池满了就会出现溢水或是倒灌的现象，或者是马桶出现浓郁的气味儿；这个时候就需要及时进行清理。而很多农村地区现在都会使用一种上汤下流的化粪池，这种化粪池可以有效的防治管道堵塞且及时对污泥进行厌氧消化处理，周而复始使得化粪池一直处于一种不满的状态，这样就不用时刻观测以防止其溢出了。

整体玻璃钢化粪池-龙游玻璃钢化粪池-浙江栩祺水泥化粪池由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（[www.xqhuafengchi.com](http://www.xqhuafengchi.com)）位于浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前栩祺水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。栩祺水泥制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。栩祺水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。