

# 电厂输水用钢塑复合钢管

产品名称	电厂输水用钢塑复合钢管
公司名称	沧州桐福管道有限公司
价格	25.00/米
规格参数	dn20:25mm dn100:108mm dn1000:1020mm
公司地址	盐山县金悦大厦1幢6单元601号
联系电话	13127350900

## 产品详情

钢塑复合管，产品以无缝钢管、焊接钢管为基管，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管的升级型产品，钢塑复合管一般用螺纹连接。

电厂输水用钢塑复合钢管，这种管材中间层为钢带，所以管材承压性能非常好，不同于铝带承压不高，管材大口径只能做到63mm，钢塑管的大口径可以做到200mm，甚至更大；由于管材中间层的钢带是密闭的，所以这种钢塑管同时具有阻氧作用，可直接用于直饮水工程，而其内外层又是塑料材质，具有非常好的耐腐蚀钢塑复合钢管产品特点

采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管，是传统镀锌管的升级型产品。产品执行建设部CJT120-2000行业标准。口径范围 DN15--DN1200可带法兰及带压槽涂装 长度 6m、9m、12m及不定尺长度 涂层壁厚 100微米~500微米之间，通常为350微米。管道接口

丝扣连接、法兰连接、卡箍连接 前处理 化学浸槽法、物理喷砂法

涂层品种热塑性聚乙烯粉末(PE),热固性环氧树脂粉末(EP)等粉末涂料 产品特性

- 1.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 2.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 3.安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同
- 4.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 5.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长。

沧州桐福管道有限公司坐落于盐山县管道装备基地是一家专业的管道保温厂家,公司专业销售：直埋保温管道，保温钢管，聚氨酯保温管，3pe防腐钢管，钢套钢蒸汽保温钢管等系列产品，可以提供保温管厂家价格，聚氨酯保温管价格，钢套钢保温管报价,直埋保温管道报价，保温钢管价格等，欢迎客户莅临参观

我公司专业销售标准外贸产品，您的要求就是我们的标准，我公司一直坚持顾客至上;质量至上;信誉至上;的经营理念竭诚为您服务。公司凭借雄厚的经济实力，先进的管理经验，优良的销售服务,严格的质量体系和科学的整体营销手段，真诚希望与您携手并进建立长期的合作关系，互惠互利，共同发展。 沧州桐福管道有限公司竭诚与国内外各界朋友及新老客户建立发展友好关系，精诚合作，实现双赢，共创宏

伟大业。