

安吉打井报价参考、安吉地区打水井、安吉打深井来电优惠

产品名称	安吉打井报价参考、安吉地区打水井、安吉打深井来电优惠
公司名称	通源钻井工程有限公司
价格	100.00/口
规格参数	通源:001 1-100:002 安吉:003
公司地址	仙安商贸城D2号楼3层北室
联系电话	15314775312

产品详情

本公司长年承接：机钻大、中、小、深井、水空调出售与安装、冷风机出售与安装、地源热泵钻井、垂直埋管施工、工程

2.机械深井深度为10m-300m.深井出水量每小时为3吨-200吨.

水量的大小有顾客的需求而定.

3.取地下水用之不尽.是一个企业用水很好的选择.

轻型井点主要由井点管（包括过滤器）、集水总管、抽水泵、真空泵等组成。轻型井点降低地下水位，是按设计沿基坑周围埋设井点管，一般距基坑边0.8m~1.0m，在地面上铺设集水总管（并有一定坡度），将各井点管与总管用软管（或钢管）连接，在总管中段适当位置安装抽水水泵或抽水装置。

（二）轻型井点抽水原理

井点系统装置组装完成之后，经检查合格后即可启动抽水装置。这时，井点管、总管及储水箱内空气被吸走，形成一定的真空度（即负压）。由于管路系统外部地下水承受大气压力的作用，为了保持平衡状态，由高压区向低压区方向流动。所以，地下水被压入至井点管内，经总管至储水箱，然后用水泵抽走（或自流）。这现象称为抽水（即吸水）。

（三）轻型井点抽水设备

轻型井点抽水的主要设备为:井点管：直径为38~50mm的钢管，长5~7m，整根或分节组成。

滤水管：内径同井点管的钢管，长度1m左右。

.集水总管：内径为100~127的钢管，长为50~80m，分节组成，每节长4~6m，每一个集水总管与40~60个井点管用软管联结。

.抽水设备：主要有真空泵（或射流泵）、离心泵和集水箱组成。专有机机械开钻深水井，深度一般在30-300米左右

右，流量每小时可达到2-120吨。深井水清澈见底，无泥沙浑浊，常年恒温

19 ，主要用于企业办厂、机械冷却；冷暖空调、漂染洗涤；注塑化工；绿化、养殖；浴室、工地、水厂、别墅、单位、家庭等一切用水。