

汉川钢结构配件 湖北康源钢结构厂家

产品名称	汉川钢结构配件 湖北康源钢结构厂家
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

产品详情

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

1. 工艺技术要求

分段焊接时，应在分段四周及中间位置压铁，焊接应从中间向前后、左右展开，对称施焊，并注意先把所有焊缝的打底焊道焊接后再进行中间焊道和盖面焊道；腹板与顶底板的熔透角焊缝，离开后合拢口300mm范围内暂不焊接，先焊接熔透角焊缝箱体内部的角焊缝，然后外侧清根。由于工作量较大，为防止箱体产生扭曲变形，必须用角钢(主要是腹板上口之间)作斜撑临时加强。加强材间距不超过2000mm；施工现场合拢缝焊接原则：先焊接承受横向拉应力的施工顶板(或底板)的对接合拢焊缝。如对支座附近(主要是1/4跨度之间)合拢焊接顺序：先焊接顶板对接缝，再底板对接缝，后腹板对接缝，最后焊接腹板(包括其他纵向加强结构)与顶、底板的角焊缝。对于跨中段合拢接头(主要是1/4跨度之间)先焊接底板对接缝，再顶板对接缝，后腹板对接缝，最后焊接腹板(包括其他纵向加强结构)与顶、底板的角焊缝。

首先是判断钢结构的腐蚀环境，其次就是确定防腐涂层要求的使用年限，之后就是确定防腐涂层配套方案，包括产品类型和涂膜厚度。

钢结构的防腐涂料规格的制定，也是更加钢结构的特性，以及防腐涂料的特性进行制定和汇编的，这个标准是符合钢结构防腐工程的要求的。当然作为钢结构工程公司，在施工过程中，也要按照要求，进行施工安装和防腐等工作，保证钢结构工程的质量。

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

2.3 为了保证施工安全，必须严格审查工程安全技术保证措施。要求施工单位以高起点制定安全管理目标。同时，建立各项管理制度，按照“安全第一，钢结构配件，预防为主”的方针，将现场各项安全工作落到实处。此外，施工单位要做好安全生产教育培训工作，提高全员安全意识和安全知识，并以此同时提高自身的安全素质和安全生产管理业务水平。

汉川钢结构配件-湖北康源钢结构厂家由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司（www.kygg58.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康源钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市汉川马口工业园，联系人：马经理。同时本公司（www.kyggpj.com）还是从事钢结构配件，钢结构配件厂家，钢结构配件价格的厂家，欢迎来电咨询。