

ASTP-RS485-2*2*24AWG

产品名称	ASTP-RS485-2*2*24AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

RS-485通讯电缆技术参数 特性阻抗: 120 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间
带米标识, 分100米、200米、300米, 500米成卷包装、1000米木轮包装。

工作参数: 单线传输最大规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m

借助于其双屏蔽层, 尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

产品性能出众, 可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。参数如下: 导体:

导体为抗氧化镀锡铜软铜丝多股绞合, (导体纯铜, 截面足平方) 绝缘: 特殊PE混合料 线芯颜色:

黑色+红色 (芯线颜色可根据客户要求) 屏蔽层: 加厚铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 85%

铝箔屏蔽密度 100% 护套: 灰色PVC特殊混合料 工业灰色PVC外护套, 符合UL 2919文件 ASTP-120 (for
RS485 & CAN) one pair 18 AWG ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ASTP-120 (for RS485 &

CAN) Two pair 18 AWG ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ASTP-RS485-2*2*18AWG 0.83 ASTP-
RS485-2*2*20AWG 0.5 ASTP-RS485-2*2*24AWG 0.3 ASTP-RS485-2*2*0.75 ASTP-RS485-2*2*1.0 ASTP-

RS485-2*2*1.5 诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话: 0316-5960132 : 手

机: 联系人; 王妹尊15932637551微信同步