

# 东营市沥青胶泥

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 东营市沥青胶泥                      |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 5.00/公斤                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:300% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

那么这两者的区别又在哪里呢？首先，他们首先在使用上有很大不同，聚氯乙烯一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使用。而沥青胶泥一般为桶装，与聚氯乙烯胶泥一样一桶为25公斤，其状态为液体状或者为糊状（沥青胶泥分非下垂和自流平，非下垂为糊状，自流平为液体状），其开桶就可以立即使用。

其次，两者在施工后的表现也有些许的差异，聚氯乙烯胶泥可以保证在夏季70摄氏度不流淌，冬季零下25摄氏度不开裂，且粘结性非常优良，但是沥青胶泥的表现就要稍微差些，冬季易起皮，夏季易流淌，长久表现来看比聚氯乙烯胶泥要差一些。

目前公路灌缝采用的材料主要有乳化沥青、沥青、灌缝胶这三类产品。乳化沥青或者改性乳化沥青主要针对1mm以下的缝隙。沥青由于夏季容易流淌后被车轮会带走冬季延展性不好等因素渐渐不再使用，道路灌缝胶拥有高软化点（大于80℃），低温延展性好的特点逐渐成了公路灌缝养护工作的主要采用主流材料。

灌缝胶也叫沥青胶泥是一类用于沥青路面裂缝和水泥路面填缝用的一种材料。主要以橡胶粉、聚合物改性沥青为主要成分。根据标准分为高温型、普通型、低温型、寒冷型和严寒型5类。这五类分别适用于最低气温不低于0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃的地区。大家在选用时根据施工地当地的低气温选择就可以了

沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：

混凝土垫层及基础：基础清理 一遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。

具体施工操作工艺如下：

- 1、基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。
- 2、基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。
- 3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。
- 4、沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序沥青胶泥，外观为黑色油膏装，是水泥基础建筑物、地下室防水防腐工程、民用建筑防水常用的防水材料，其价格低廉，防水性能优良。

沥青胶泥为高分子防腐防水材料，本产品为性防腐防水材料。使用寿命长，施工方便。使用寿命在50年以上。中文名沥青胶泥类型高分子防腐防水材料特点性防腐防水国家中国产品概述沥青胶泥为的高分子环氧沥青涂料防腐防水材料，为环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用寿命为性防腐防水材料。环氧沥青涂料是以10号优质石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、煤焦沥青、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加以各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用寿命长，施工方便