

两孔桥梁伸缩缝专用胶条介绍

产品名称	两孔桥梁伸缩缝专用胶条介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

密封胶条

定义：指用于建筑门窗构件上结合部位，能够防止内、外介质泄漏或侵入，能防止或减轻由于机械的震动、冲击所造成的损伤，从而达到密封、隔声、隔热和减震等作用的具有弹性的带状或棒状材料。主要是由橡胶生产而成用于产品密封的胶条

作用：密封胶条一般用在门窗扇上，压条和门窗上都有专用密封胶条槽，主要作用是通过压条和内扇上都穿有密封胶条，让玻璃和框扇更紧密，从而保证了门窗的气密性起到了重要作用水密。

特点：密封胶条必须具有足够的拉伸强度，良好的柔韧性，良好的耐温性和耐老化，横截面结构尺寸相匹配的PVC窗口进行访问。有突出的耐高、低温特性，耐臭氧及耐候性能；有极好的疏水性和适当的透气性；具有无与伦比的绝缘性能；具有耐腐蚀、耐磨、耐酸碱和各类化学介质，耐燃烧，机械强度高。

桥梁伸缩缝装置和桥梁橡胶支座新品的研发与推广。十年来，天鹏橡塑研发了十几款高性能、高性价比的桥梁伸缩缝装置，陆续投放市场，经受住了严苛的市场考验。科运橡塑研发的双重防水桥梁伸缩缝橡胶条，解决了老旧伸缩缝装置的漏水腐蚀问题。我厂研发的防水、防尘、防震、耐腐蚀、大位移重型桥梁伸缩缝装置投放市场以来，广泛应用到了国内大中型桥梁工程实践中，安装简单、维护方便、性能先进是客户对我公司产品的一致评价！

伸缩缝防尘胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，桥梁工程师可根据桥面板设计厚度选用，本公司也可特殊设计制造。

桥梁伸缩缝胶条宽度120mm/140mm/160mm.材质为天然橡胶/三元乙丙橡胶 本公司生产的胶条适用于D40/60/80/160等所有型号伸缩缝

破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在一时间内解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。