

盐田岗亭厂家，盐田不锈钢岗亭厂家，盐田小区收费岗亭厂家

产品名称	盐田岗亭厂家，盐田不锈钢岗亭厂家，盐田小区收费岗亭厂家
公司名称	深圳市祥安通科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	材料:可以根据客户要求 配置:标准配置 规格:1.2*1.5*2.4米
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福民社区竹村龙湖山庄华澜万海物流园内1栋1号
联系电话	0138-25245171 13825245171

产品详情

盐田岗亭厂家，盐田不锈钢岗亭厂家，盐田小区收费岗亭厂家 不锈钢岗亭的性能及特点：

不锈钢岗亭材质说明：材料和制作工艺：1,主柱采用 1.0不锈钢板压力成型。

2,门框采用不锈钢板压力成型。3,窗框采用塑钢型材制作。4,外封板采用 0.8不锈钢亚光板。

5,岗亭顶部采用防雨镀锌板,内设隔热空层。6,内墙装修选用3mm宝丽板。

7,内层部分为角钢制作钢架,双面贴衬9mm木夹板。

8,室内用塑板吊顶,配节能日光灯（20W）及开关,插座。

9,底部在钢骨架基础上铺设18mm木夹板,并用防滑铝板饰面。铝合金材质说明：材料和制作工艺：

1,主柱采用 240,1/4圆的硬质铝合金型材 1.2。2,门窗采用国标塑钢型材,数码机器冲压成型。

3,外封板采用 1.0mm铝扣板。

4,岗亭顶部采用 1.0mm电解板压力成形烤漆,内设隔热空层,可达到防雨隔热效果。

5,岗亭外檐采用 0.8mm镀锌板折成,中性胶密封,结构牢靠,经久耐用6,内墙装修选用3mm彩钢板。

7,内层部分为角钢制作钢架,双面贴衬9mm木夹板。

8,室内用塑板吊顶,配节能日光灯（20W）及开关,插座。

9,底部在钢骨架基础上铺设18mm木夹板,并用防滑铝板饰面 警亭材质说明：材料和制作工艺：

1,主柱采用 2.0方通骨架。2,窗框采用塑钢型材制作。3,外封板采用 1.0电解板烤漆。

4,岗亭顶部采用防雨镀锌板,内设隔热空层。5,内墙装修选用3mm彩钢板。

6,内层部分为角钢制作钢架,双面贴衬9mm木夹板。

7,室内用塑板吊顶,配节能日光灯（20W）及开关,插座。

8,底部在钢骨架基础上铺设18mm木夹板,并用防滑铝板饰面。保安岗亭常规尺寸：1.2*1.5m,1.2*1.8m,1.5*1.5m,1.5*1.8m,1.5*2.0m,1.8*1.8m,2.0*2.0m尺寸可根据需要量身定做,高度一般为 2.4 m