输酸碱胶管耐腐胶管三元乙丙 输酸碱胶管耐腐胶管 鑫联管业

产品名称	输酸碱胶管耐腐胶管三元乙丙 输酸碱胶管耐腐胶管 鑫联管业
公司名称	衡水鑫联管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景新大街397号
联系电话	18532372555

产品详情

帘子线增强编织胶管

结 构：

内胶层: 采用具有良好气密性、抗曲挠的天然橡胶和其他复合橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂，具有光滑、抗弯曲、抗拉伸、抗老化等特性。

承压层: 采用优质纤维布（帆布）或化纤布（帘子线）作增强层，柔性好、承压能力强。

外胶层: 采用天然橡胶和复合橡胶等，耐磨损，使用寿命长且直观效果好。

应 用：

适用于输送压缩空气以及其他惰性气体。

应用于矿山、造船、机械设备、建筑、钢铁、电力、水利等行业。

规格:内径(mm) 外径(mm) 工作压力（Mpa） 压力（Mpa） 米重(kg/m) 加工长度（m） 19281.5 4.50.554025 341.54.5 0.8

大口径夹布胶管耐磨管

耐磨胶管用途：主要用于颗粒、沙砾、水泥、流砂、混泥土、石膏等含固体颗粒的流质输送，煤矿输酸碱胶管耐腐胶管，适用于各类遂道工程、井巷、洞室等工程作业。耐磨胶管结构：高耐磨喷砂胶管分为聚氨酯高耐磨内胶层，山西输酸碱胶管耐腐胶管，钢丝编织增强层，耐磨耐老化丁苯橡胶层

耐磨胶管特点：高耐磨喷砂胶管采用聚氨酯和丁苯橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黄色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍

耐磨胶管优势：高耐磨喷砂胶管柔性好、承压能力强；喷砂胶管采用专用钢丝编织，输酸碱胶管耐腐胶管三元乙丙，承受工作压力是夹布胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特点

耐磨胶管通径：DN20-DN64

耐磨胶管使用温度：-30°C-120°C

特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的压力为工作压力的四倍。

用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，输酸碱胶管耐腐胶管，产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20°C--45°C环境下使用。

2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20°C--45°C环境下使用。

3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20°C--45°C环境下使用。

4、耐热胶管：适用于输送100°C以下的水。

蒸汽胶管：适用输送170°C以下的热水或饱和蒸汽.

5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20°C--45°C环境下使用。

6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。

7、 吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5MPa（4倍安全系数）

输酸碱胶管耐腐胶管三元乙丙-输酸碱胶管耐腐胶管-鑫联管业由衡水鑫联管业制造有限公司提供。衡水鑫联管业制造有限公司（www.xinliangy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！