

东营通讯网络机柜 通讯网络机柜定制 云尚

产品名称	东营通讯网络机柜 通讯网络机柜定制 云尚
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

通讯网络机柜装配应具有一致性和互换性，零部件应大限度地采用标准件和通用件，紧固件无松动;外露和操作部位的零部件应光滑，无锐棱毛刺;侧板的拆装不应影响机柜整体宽度;侧板为可拆卸式结构、侧板不应有散热孔;如采用热管背板或水冷冷门，柜体后部正面预留空调连接安装用腰圆孔。机柜垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置;机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件;机柜底部有用于安装抗震机座的孔位;抗震等级应满足烈度>8度要求。采用水冷冷门或热管背板的通信机柜在机柜寿命期限内，满足在机柜后门位置挂装空调末端后，在空调运行状态下，机柜框架无变形。

现在很多场所中都会用到通信机柜，所以现在关于通信机柜加工方式已经得到了人们的广泛重视，为了确保通信机柜的制作质量，需要严格按照标准要求来进行，通过正确的通信机柜加工方式可以让产品的应用达到规范标准。与此同时也要了解通信机柜的保养方式，这样能够延长通信机柜的使用寿命，并节省应用成本。

在进行通讯网络机柜加工之后，需要按照正确的方式来进行保养，例如通信机柜的外面和里层都生锈，否则就会影响到通信机柜的使用寿命，而且通信机柜还可以进行防尘处理，不可以长时间暴露在外面。另外工作人员不仅要注重通信机柜加工流程和方法，还需要定期用水漂洗通信机柜，这样通讯网络机柜的表面可以得到清洁，避免在表面留下污渍和难以清除的物质。现在通信机柜加工需求很大，在使用通信机柜的过程中还需要留意材料是否有破损，如果发现通信机柜的表面有任何破损，都要及时进行维护，避免因为破损影响到通信机柜的使用情况。

户外通讯网络机柜使用要求 1.基本工作条件符合YD/T 1537-2006《通信系统户外机柜一般要求》。环境温度工作温度范围：-10 ~ 45 ；储存温度范围：-40 ~ 70 。相对湿度工作相对湿度范围：95%（40 ±2 ）；储存相对湿度范围：95%（40 ±2 ）。大气压力大气压力为70~106kPa。电源5.5.1交流电源 电压：220±20%；频率：50±2Hz。直流电源

额定电压+24V时，电压变化范围为：21 ~ 29V。额定电压为-48V时，电压变化范围为：-40 ~ -57V。