

通信网络机柜销售 云尚 抚州通信网络机柜

产品名称	通信网络机柜销售 云尚 抚州通信网络机柜
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

产品详情

户外通信机柜是户外机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。适用于政府、电力、银行、电信、教育、医院、机场、铁路、工厂、酒店、仓库、交通等行业，专为计算机网络机房、通信机房、变电站、居民配电所、UPS机房、蓄电池组机房、户外机柜、无人值守现场、仓库等场景的动力、环境、安全及网络的一体化智能监控而设计。

通信网络机柜适用性指标: 光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:

有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.

有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。特点: 机柜采用19" 寸标准安装, 分光纤配线柜/光纤配线柜两种。配置我公司推拉熔配一体化单元, 另可选配转配线单元和集中熔接单元。可简单调整面板、达到上下进缆; 可靠的进装置和纤芯保护装置。

配置容量大, 且有较强的布线空间。采用封闭式机柜, 前后开门。

通信网络机柜装配应具有一致性和互换性, 零部件应大限度地采用标准件和通用件, 紧固件无松动; 外露和操作部位的零部件应光滑, 无锐棱毛刺; 侧板的拆装不应影响机柜整体宽度; 侧板为可拆卸式结构、侧板不应有散热孔; 如采用热管背板或水冷冷门, 柜体后部正面预留空调连接安装用腰圆孔。机柜垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置; 机柜可以并列安装, 随机应配有并柜连接件; 机柜底部有用于安装抗震机座的孔位; 抗震等级应满足烈度>8度要求。采用水冷冷门或热管背板的通信机柜在机柜寿命期限内, 满足在机柜后门位置挂装空调末端后, 在空调运行状态下, 机柜框架无变形。